

79

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ
ԵՎ ԵՐԵՎԱԿՈՒՄՆԵՐԻ

Б

ՈՉ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ
ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐ

ՍԽԵ. 1010
գույքային համարը

Օր. --

ԱՆՁՆԱԳԻՐ

№ 806
հաշվառման համարը

Հաշվառվող օբյեկտը Սևջրի հանքավայրի «Սահակյանշին» տեղամաս
Հիմնական յգտակար հանածոները Ավազ
Լրդյունաբերական ուրացման աստիճանը Նախապատրաստված է արդյունաբերական յուրացման

Դազմեց Ա.Բաղդասարյան ճարտարագետ-երկրաբան
ամուն, ազգանուն, հայրանուն, պաշտոնը ստորագրությունը ամսաթիվը
Հաստատեց Ա.Սահակյան տնօրեն
ամուն, ազգանուն, հայրանուն, պաշտոնը ստորագրությունը ամսաթիվը
Դազմակերպությունը «ՄԱՀԱԿՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ

ԱՆՁՆԱԳՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ


Երկրաբանական ֆունդ	Ազգանուն, Ա.Հ.	Պաշտոնը	Ստորագրությունը	Ամսաթիվը
Ստուգեց	Վ.Բեկթաշյան	ՕՀՊ կադաստրի բաժնի պետ		18.06.2013թ.
Հաստատեց	Գ.Հովսեփյան	Տնօրեն		

79/1

Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ն Ն Շ Ա Ն Ն Ե Ր

$a Q_{IV}$	Ժամանակակից ալյուվիալ (a) առաջացումներ (1-20մ)՝ կոպիճներ, ավազակավեր, կավավազներ
$b Q_{III-IV}$	Վերին չորրորդական-ժամանակակից: Ծախնային ավազակավային նստվածքներ
$i Q_{III}$	Վերին չորրորդական: Արարատյան դաշտավայրի ստորին դարավանդի հորիզոն: Լճային նստվածքներ՝ ավազակավեր, կավեր և ավազներ
N_2	Վերին պլիոցեն (չտարանջատված): Նստվածային և հրաբխային առաջացումներ (միայն կտրվածքում)
$N^3_{I, rz}$	Վերին միոցեն (Հրազդանի շերտախումբ): Հերթափոխվող կրային կավեր, կավային քերթաքարեր, ավազաքարեր (միայն կտրվածքում)
$N^2_{I, dj}$	Միջին միոցեն (Ջրվեժի շերտախումբ): Աղաբեր և գիպսաբեր կավեր, ավազաքարեր (միայն կտրվածքում)
$N^1_{I, ac}$	Ստորին միոցեն (Հացավանի շերտախումբ): Հերթափոխվող խայտաբղետ կավեր, ավազաքարեր, միկրոկոնգլոմերատներ (միայն կտրվածքում)
 12	Կառուցվածքային-հենակետային հորատանցք և դրա համարը: Սյունակում ձախից գրված են շերտագրական ստորաբաժանումների ինդեքսները, աջից՝ դրանց տեղադրման խորությունները
	Երկրաբանական սահմաններ
①	Մեղիսի ավազի հանքավայր
②	Սևջրի ավազների հանքավայր
③	Սևջրի ավազների հանքավայրի 1-ին տեղամաս
④ 	Սևջրի ավազների հանքավայրի «Սահակյանչին» տեղամաս

Ե Ր Կ Ր Ա Բ Ա Ն Ա Կ Ա Ն Կ Տ Ր Վ Ա Ճ Թ Ա - Բ



001.ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ինդեկսը	Անձնագրի հաշվառման համարը	Փաստաթղթի շիֆրը	Կազմելու տարին	Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ
01	02	03	04	05
Ե			2013թ.	

002. ՀԱՇՎԱՌՎՈՂ ՕԲՅԵԿՏԸ

Տեսակը	Անվանումը	Համանուն անվանումները
01	02	03
Հանքավայր	Սևջրի ավազների «Սահակյանշին» տեղամաս	-

003. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՇՐՋԱՆԸ

Օգտակար հանածոների ավազանը (շրջանը)	Հանքավայրերի խումբը (դաշտը)
01	02

004. ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՊԱՏԿԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նախարարություն	Ընկերություն, կոմբինատ (արշավախումբ)
01	02

005. ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նախարարություն	Ընկերություն, կոմբինատ (արշավախումբ)
01	02
-	«ՍԱՀԱԿՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ

006. ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԸՍՏ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ

Հայաստանի Հանրապետություն	Մարզ	Շրջան
01	02	03
ՀՀ	Արարատ	

007. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

008. 1:200 000 Մ-ի
ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿԱՅԻՆ ԹԵՐԹԻ
ՀԱՄԱՐԸ

K-38-XXXIII

009. ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ
ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ

Հս. լայն.		Արևել. երկ.		Արևմ. երկ.	
աստ.	րոպե	աստ.	րոպե	աստ.	րոպե
01	02	03	04	05	06
40	02.28	44	25.27		

010. ԲԱՅԱՐՉԱԿ
ՆԻՇԸ, մ
նվ/առ

828 / 830

011. ՕԲՅԵԿՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
գտնվում է ՀՀ Արարատի մարզում, Նորամարգ գյուղից 1,8 կմ հյուսիս: (տեղադիրը մոտակա բնակավայրից, հաղորդակցման ուղիներից, շրջանի տնտեսական յուրացումը և այլն)

Հանքավայրը

012. ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ 013.ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ

ՏԱՐԵԹԻՎԸ 2011թ. ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (հայտնաբերողները, կազմակերպությունը, մախ-ը, աշխատանքների տեսակն ու մեթոդիկան և հայտնաբերման այլ իրավիճակներ) Ա.Բաղդասարյան երկրաբանա-

հետախուզական աշխ.իրականացվել են «ԸՆԴԵՐՔ» ՍՊԸ-ի կողմից «ՍԱՀԱԿՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ սեփական միջոցներով: Հանքավայրը հետախուզվել է 18 հորատանցքերի անցման ու համապատասխան նմուշարկման միջոցով:

014. ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԱՆՈՒՅԹԱՅԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ (օրյեկտի վրա կատարված աշխատանքների տարին, տեսակը, մեթոդը, մասշտաբը)

015.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ՄԱՆՐԱԶՆԻՆ ՈՐՈՆՈՒՄ (օրյեկտի վրա կատարված աշխատանքների տարին, տեսակը, մեթոդը, մասշտաբը)
Հետախուզումը կատարվել է 2012թ. հետախուզական փորվածքներով 9.2 հա տարածքի վրա:

$$79/5$$
[illegible]

017. ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հանքաքարի ու ընդհանուր օգտակար հանածոյի հաշվեկշռային պաշարների միավորի վրա ընկնող ծախսերը ըստ կարգերի և այլն)

018. ՀԵՏԱԽՈՒՉՄԱՆ ՍԵԹՈՂԻԿԱՆ

(փաստացի հետախուզական ցանցը, հետախուզման խորությունը, հետախուզական փորվածքների տեսակը, նմուշարկումը և այլն)

Սևջրի հանքավայրի «Սահակյանշին» տղամասի հետախուզումն

հրականացվել է հորատանցքերով: Հորատվել են 18 հորատանցքեր/6,5-12,5մ խորությամբ, ընդհանուր 175,8մ երկարությամբ/, որոնցից 17-ով ամբողջ հզորությամբ բացվել և նմուշարկվել է /ընդհանուր 167,8մ երկարությամբ/: Մակաբացման ապարների հզորության որոշման համար անց են կացվել 5 հետախուզահորեր 2,8-3,0մ խորությամբ, ընդհանուր 14,7մ երկարությամբ:

019. ՇՐՋԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՏԵԿՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	
Կառուցվածքի անվանումը (խոշորներից մինչև փոքր)	Կառուցվածքի տեսակը
01	02
020. ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ	
Կառուցվածքի անվանումը	Կառուցվածքի տեսակը
01	02

021. ԿԱՌՈՒՅՎԱԾՔԱՅԻՆ
ՀԱԿՈՒՄ

(ՕՀ-ի մարմնի տեղադիրքը, պլիկատիվ և դիզյունկտիվ խախտումներ, տեղադիրքը պարիսկոդ կառուցվածքում)

[illegible]

022. ՀՍԿՄԱՆ ԱՅԼ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ (նպման ֆացիաները, ֆորմացիաները և այլն) -----

023. ԵՐԿՐԱԶԵՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՏՈՒԳՈՒՄ (ոելիեֆի տեսքի էլեմենտները և տեսքը, հսկողական համքայնացումը) -----

024. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նստվածքային

025.ՀՈՂՄԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՂԵՎԸ		
Տարատեսակը	Պրոֆիլը	Ելակետային լեռնային ապարը
01	02	03

026.ՕԲՅԵԿՏԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՍԱԿԸ	
Ժամանակաշրջանը կամ դարաշրջանը	Դարը
01	02
Վերին չորրորդական	

027.ՕԲՅԵԿՏԻ ԲԱՑԱՐՁԱԿ ՀԱՍԱԿԸ

028.ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐԸ			
Լեռնային ապարների տիպիկ տարբերությունները	Տեղադրությունը	Ժամանակաշրջանը կամ դարաշրջանը	Դարը
01	02	03	04
Կավային առաջացումներ	հատակ	վերին չորրորդական	
Գետալճային նստվածքներ	օգտակար հաստվածք	վերին չորրորդական	
Դելյուվիալ-պրոլուվիալ կոպճաավազակավեր	մակերևույթ	Ժամանակակից	

029. ՀԱՆՔԱՄԱՐՄՆԻՆ ՀԱՐԱԿԻՑ ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (տեսքը, իմտենսիվությունը, արիալի լայնությունը և այլն) -----

030. ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (ֆորմացիան, ֆացիան, համալիր, շերտախումբը, ստվարաշերտը, հզորությունը, տեղադիրքը, տեկտոնիկան և այլն) -----

031. ՕՔՅԵԿՏԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԸ

ԵՎ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՏԻՆԵՐԸ (քանակը, անվանումը, յուրացման աստիճանը, հանքամարմինների քանակը, պաշարները, ձևն ու տարածման բնութագիրը, հզորությունը և այլն)

Ավագներ, նախատեսվում է արդյունաբերական յուրացման, հաշվարկվել է $Q=562423\text{մ}^3$
պաշար:

032. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

032. ՕԿՏԵԳՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՐՏԱԿԱՆ ԳԵՂԱՐԱՆՈՒՄ									
Հ/Հ	Մարմնի կամ մարմինների խմբի անվանումը (նշանակությունը)	Քանակը	Մարմնի ձևը	Տարածման ուղղությունը		Անկման գերակշռող ուղղությունը			
				մվ	առ				
	01	02	03	04	05	06			
1	Ավազ	1	շերտաձև						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
Հ/Հ	Տեղադրման բնութագիրը	Երկարությունը, մ		Լայնությունը, մ		Հզորությունը, մ		Առաստաղի տեղադրման խորությունը, մ մվ/առ	Հանքաքարի հաշվեկշռային պաշարներ, %
		մվ/առ	միջինը	մվ/առ	միջինը	մվ/առ	միջինը		
	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1	մերձհորիզոն.							0.1	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

033. ՄԱՐՄՆԻ ԿԱՌՈՒՅՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՆՋՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (Պլիկատիվ և դիզյունկտիվ խախտումները, ըստ մարմնի հզորության և տեղադրման կայունությունը, սեպացման բնութագիրը և այլն)

034. ՄԱՐՄՆԻ ՄԵՐՁՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

035. ՈՉ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

036. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ (ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ) ԹԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ, %

Հ/Հ	Օգտակար հանածոն (հանքաքար)	Կիրառումը	SiO ₂		TiO ₂		Al ₂ O ₃		Fe ₂ O ₃		FeO							
			նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը						
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
1	Ավազ	շինարարական ավազ	55,85 / 56,65	56,24	0,21 / 0,44	0,33	12,44 / 13,11	12,73	8,74 / 9,63	9,20								
2																		
3																		
4																		
Հ/Հ	Fe ₂ O ₃ + FeO		CaO		MgO		MnO		Na ₂ O		K ₂ O		Na ₂ O + K ₂ O		P ₂ O ₅		SO ₃	
	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1			8,31/9,14	8,74	5,92 / 6,25	6,08			3,21 / 3,66	3,38	1,65 / 2,52	2,03					0.1 / 0.1	0.1
2																		
3																		
Հ/Հ	CaO		H ₂ O		R ₂ O		R ₂ O ₃		Cr ₂ O ₃		CaCO ₃		MgCO ₃		Զլուծվող մնացորդ		Կորուստները շիկացման ժամանակ	
	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը	նվ / առ	միջինը
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1																	0,73 / 0,88	0,81
2																		
3																		

037. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Օգտակար հանածոն	Կիրառումը	Հատկությունները	Ջերմաստիճանը, C°	Սառեցման ցիկլերի քանակը	Զափման միավորը	Մեծությունը	
						նվ / առ	միջինը
01	02	03	04	05	06	07	08
Ավազ	շինարարական ավազ	Ավազի պարունակությունը	-	-	%	87,2 / 91,4	88,9
		Կոպիճի պարունակությունը ավազում	-	-	%	8,6 / 12,8	11,1
		Կոպիճային ավազի ծավալային զանգվածը բնամասում	-	-	կգ/մ ³	1840 / 1872	1862
		Ավազի ծավալային քային զանգվածը փխրուն վիճակում	-	-	կգ/մ ³	1395 / 1530	1483
		Ավազահումքի փխրեցման գործակիցը	-	-	-	1.12 / 1.13	1.12
		Ավազի խոշորության մոդուլը	-	-	-	2,2 / 2,5	2,4
		Խիճը և կոպիճը ըստ հատիկների ձևի պատկանում են 2-րդ խմբին					

038. ՀԱՆՔԱՔԱՐՈՒՄ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՂԵԿԻՑ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԸ

Հանքաքար	Օգտակար հանածոն	Կիրառումը	Չափման միավորը	Միջին պարունակությունը ընթացիկ հաշվեկշռային պաշարներում		Հաստատված հաշվեկշռային պաշարներում միջին պարունակությունը	
01	02	03	04	05	06	07	08

039. ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐ

Օգտակար հանածոն (հանքաքար)	Կիրառումը	Խառնուրդ	Չափման միավորը	Միջին պարունակությունը ընթացիկ հաշվեկշռային պաշարներում		Հաստատված A+B+C ₁ հաշվեկշռային պաշարներում միջին պարունակությունը
				մվ / առ	A+B+C ₁	
01	02	03	04	05	06	07
Ավազ	շինարարական ավազ	Ավազում փոշենման և կավային մասնիկների պարունակ.	%	5,20 / 7,72	6,23	
		Կավի պարունակությունը կոշտերում	%	0,38 / 0,66	0,50	

040. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ (ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ) ՀԱՏԻԿԱՉԱՓԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ

Օգտակար հանածոն (հանքաքար)	Կիրառումը	Հատիկախումբ, մմ մվ / առ	Հատիկախմբի պարունակությունը, %		Օգտակար հանածոն (հանքաքար)	Կիրառումը	Հատիկախումբ, մմ մվ / առ	Հատիկախմբի պարունակությունը, %	
			մվ / առ	միջինը				մվ / առ	միջինը
01	02	03	04	05	01	02	03	04	05
Ավազ	շինարարական ավազ	< 5	-	100					
		որից մաղի վրա մնացորդը կազմում է՝							
		2.5 < 5	8,3 / 24,9	13,7					
		1.25 < 2.5	9,2 / 14,2	11,0					
		0.63 < 1.25	12,9 / 26,1	18,7					
		0.315 < 0.63	19,5 / 33,2	25,7					
		0.16 < 0.315	14,7 / 27,3	20,4					
		< 0.16	7,2 / 16.30	10,5					

041. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ (ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ) ՄԻՆԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ

Ըստ միներալապետոգրաֆիական կազմի ավազները տարակազմ-
հատիկային է և բաղկացած է քվարցի, դաշտային սպաթի և մուգ գույնի
միներալների՝ պիրոքսեն, ամֆիբոլ, քլորիտ ու տարբեր ապարների
հատիկներից: Սկվածքների ծանր ֆրակցիայում (ավազների ընդհանուր
զանգվածում չնչին քանակությամբ) հանդիպում են պիրիտի, խալկոպիրիտի
բյուրեղներ, տիտանի և երկաթի օքսիդներ և հիդրօքսիդներ:

042. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ (ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ) ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ

Օգտակար հանածոն (հանքաքար)	Բնկորների ապարատեսակը (միներալներ)	Բնկորների չափերը, մմ մլ / առ	Բնկորների պարունակությունը, % մլ / առ	Հղկվածությունը
01	02	03	04	05

043. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ (ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ) ԿԱԶՄԻ ՈՒ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Անալիզները վկայում են, որ վնասակար խառնուրդները ավազում գտնվում են թույլատրելի սահմաններում: Հիմքում լուծվող կայծքարի ամորֆ տարատեսակների առավելագույն պարունակությունը կազմում է 40.0 % (չի գերազանցում սահմանային 50 միլիմոլ/լ քանակությունը): SO₃-ի վերահաշվարկված ծծմբային միացությունները ապարում կազմում են 0.1%, թույլատրելի 1% սահմանաքանակի դիմաց: Օրգանական խառնուրդները, փայլարները և ածխի մասնիկները բացակայում են: Միակ ցուցանիշը, որով տեղամասի բնական ավազները չեն բավարարում նշված ստանդարտի պահանջներին, դա փոշենման և կավային մասնիկների բարձր պարունակությունն է դրանցում, որը հասնում է 8.2 % (միջինը տեղամասում 6.5 %)՝ բնական ավազներում մինչև 3% սահմանաքանակի դեպքում: Դրանք հիմնականում գտնվում են համատարած ցրված վիճակում: Կավային կոշտուկների առավելագույն պարունակությունը կազմում է 0.68% (միջինը 0.46%) մինչև 0.5% թույլատրելի սահմանաքանակի դեպքում: Ավազահումքում փոշենման և կավային մասնիկների բարձր պարունակությունը կանխորոշում է ավազների լվացման անհրաժեշտությունը:

044. ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

Օգտակար հանածոն	Արտադրանքի տեսակը	Ապրանքանիշ (կարգը, տեսակը)	Դասը, մմ	Չափման միավորը	Ծանոթություն	Ելքը		
						նվազագույն	առավելագույն	միջինը
01	02	03	04	05	06	07	08	09
Ավազ	ավազ			%		87.2	91.4	88.9
	կուպիճ			%		8.6	12.8	11.1

045. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ (ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ) ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

(Տեխնոլոգիական փորձարկումները և դրանց արդյունքները)

Լաբորատոր ուսումնասիրությունները կատարվել են ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության «Անալիտիկ» ՓԲԸ-ի լաբորատորիայում, որտեղ փորձարկման են ենթարկվել 16 մմուշներ, ինչպես նաև դրանցից տարանջատված ավազը, կուպիճը և խիճը: Որոշվել են քիմիական կազմը, ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները, ավազների հատիկաչափական կազմը: Բոլոր հատկություններով ավազներն բնութագրվել են կայուն ցուցանիշներով և լիովին բավարարել «Ավազ շինարարական աշխատանքների համար» 8735-88 ԳՕՍՏ-երի տեխնիկական պահանջներին:

046. ԿՈՆԴԻՑԻԱՆ

(ժամանակավոր կամ մշտական կոնդիցիաների տեսակը, կազմողները, կազմման տարին, կազմակերպությունը, կոնդիցիան հաստատողը, կոնդիցիայի հաստատման կամ չեղյալ ամելու տարին, հիմնական պարամետրերն ու պահանջները, և այլ տվյալներ կոնդիցիայի պարամետրերի վերջին արժանագրության հաստատելուց հետո)

047. ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Հանքաքար	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Զափման միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահաշվեկշռային պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաժվեկշռային պաշարները		
			A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Մնացորդ. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

048. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Օգտակար հանածոն	Կիրառումը	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Զափման միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահաշվեկշռային պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաժվեկշռային պաշարները		
				A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Մնացորդ. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Ավազ	շինարարական ավազ	Բլոկ 1-A	հազ.մ ³	420.9	-	420.9	-	-	-	420.9	-	420.9
Ավազ	շինարարական ավազ	Բլոկ 2-A	հազ.մ ³	141.5	-	141.5	-	-	-	141.5	-	141.5

049. ՈՒՂԵԿԻՑ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Օգտակար հանածոն	Կիրառումը	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Զափման միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահաշվեկշռային պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաժվեկշռային պաշարները		
				A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Մնացորդ. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

050. ՄԱԿԱՔԱՑՄԱՆ ԵՎ ՀԻՄՆԱՏԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Օգտակար հանածոն	Կիրառումը	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Զափման միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահաշվեկշռային պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաժվեկշռային պաշարները		
				A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Մնացորդ. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

051. ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(դասակարգման քարտիչի խումբը, հեղինակները, տարեթիվը, մեթոդը, պաշարների հաշվարկման վերջին խորությունը, կազմակերպությունը, հաստատված պաշարները, տարեթիվը, հաստատված կամ չեղյալ արված, հաշվեկշռում հաշվառման տարեթիվը, հաշվեկշռից դուրս գրման տարեթիվը և պատճառը, արտահաշվեկշռային պաշարներին դասելու պատճառը և այլն)

Հանքավայրը ըստ քարտիչի խմբի դասակարգման վերագրվում է 1-ին խմբին: Ա.Բաղդասարյան: Ավազային կուտակի տեղադրման պարզ պայմանները և լեռնային փորվածքներով հետախուզման ընտրված եղանակը թույլ է տալիս հանքավայրի պաշարները հաշվարկել երկրաբանական բլոկների մեթոդով:

052. ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Մշակման հիմնական եղանակը	Արդյունահանման ժամանակ կորուստները, %		Աղքատացումը, %		Շահագործման առավելագույն խորությունը, մ	
	մախազծ.	փաստ.	մախազծ.	փաստ.	մախազծ.	փաստ.
01	02	03	04	05	06	07
բացահանք						

053. ՄԱԿԱՔԱՑՈՒՄ

Ծավալը, մլն. խոր.մ	Հզորությունը, մ մկ / առ	Գ ո ռ ծ ա կ ի ճ ը		
		տեսակը	չափակառություն	մեծությունը
01	02	03	04	05
0.26	2.5/2.8միջ2.7 մ	երկրաբ.	մ ³ /մ ³	0.47

054. ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԼԵՌՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

(հանքաքարի ու ապարների լեռնատեխնիկական հատկությունները, շահագործման պայմանների առանձնահատկությունները և այլն)

Տարվա մեծ ժամանակահատվածում տեղամասի շահագործումը պետք է իրականացվի օգտակար հաստվածքի ջրողողված պայմաններում: Վերջինս ենթադրում է շահագործման աշխատանքները իրականացնել մեկ հանքանակատով: Օգտակար հանածոյի շերտաձև տեղադրումը և ոչ մեծ հզորությունը, բույլ են տալիս ավազի արդյունահանումը կատարել առանց նախնական փխրեցման, մեկ հանքանակատով, անմիջապես դրագլայնի միջոցով՝ նախապես բուլդոզերով հեռացնելով մակաբացման ավազակավերի շերտը:

055. ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻԴՐՈԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

(բարդ պայմանները, ջրատար հորիզոնների լիքուղիական և այլ բնութագիրը, փորվածքի ձգվածությունը և լցվելու մակարդակը, ջրահոսքերը փորվածքում)

Գտնվելով Հրազդանի գետի մեանդրային մասում, հետախուզվող տեղամասում ստորգետնյա ջրերի հայելին անմիջական կախվածության մեջ է գտնվում գետի ջրի մակարդակից: Համաձայն Հիդրոմետժառայության բազմամյա դիտարկումների տվյալների գետի նվազագույն մակարդակը դիտվում է ամռան երկրորդ կեսում և վաղ գարնանը, իսկ գարնանային վարարումների շրջանում՝ մայիս-հունիս ամիսներին գետի մակարդակը սովորաբար բարձրանում է 1.5-2.0 մետրով: Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ընթացքում կատարված դիտարկումներով պարզվել է, որ լեռնային փորվածքներում օգտակար հաստվածքը հիմնականում ջրագուրկ է, սակայն ջրերի կապիլյար բարձրացման հետևանքով հետախուզահորերում ավազները, նույնիսկ տարվա ամենաչոր ժամանակ (օգոստոսին), գտնվում են խոնավ վիճակում, իսկ հորատանցքերում օգտակար հաստվածքը մասամբ եղել է ջրողողված:

056. ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ

(աղբյուրները, դեբիտը, օբյեկտից հեռավորությունը, տեխնիկական սարքերը, տեխնիկական և կենցաղային ջրի անհրաժեշտության ծախսման ծածկը)

057. ՕԲՅԵԿՏԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Ավազի պոտենցիալ հաշվեկշռային պաշարները - 562.4 հազ.մ³
 Կորզվող պաշարները - 540.0 հազ.մ³
 Տարեկան մարվող պաշարները - 10.0 հազ.մ³
 Տարեկան շահագործական ծախսերը - 11580.5 հազ.դրամ
 Ավազի ինքնարժեքը - 1024.8 դրամ
 Ավազի իրացման գինը բնական վիճակում - 1300 դրամ/մ³
 Տարեկան ապրանքային արտադրանքը - 14690.0 հազ.դրամ
 Տարեկան շահույթը - 3109.5 հազ.դրամ
 Շահութաբերությունը՝
 արտադրական ֆոնդերի նկատմամբ - 27.0 %
 շահագործական ծախսերի նկատմամբ - 26.8 %

058. ՀՈՒՄՔ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ «ՄԱՀԱԿՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ, շինարարական կազմակերպություններ

059. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Ավագաների արդյունահանումը գետի ողողահունի որոշ հատվածներում, ինչպես նախկինում, այնպես էլ ներակայումս, նաև հունամաքրման և հունաուղղման նպատակ է հետապնդում: Ավագակոյճային հումքի պաշարների արդյունահանման բացասական ազդեցությունը շրջական միջավայրի վրա կապված կլինի միայն մեխանիզմների ու ավտոմեքենաների աշխատանքի հետ, որը կարելի է հասցնել նվազագույնի, վերջիններս պահելով սարքին վիճակում:

060. ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(կանխատեսումային պաշարները, պաշարների ավելացման հնարավորությունը, շահագործման և ուսումնասիրման աշխատանքների ուղղությունը, օբյեկտի կիրառման հեռանկարայնությունը և այլն)

061. ՕԲՅԵԿՏԻ ՓԱԿՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

062. ՕԲՅԵԿՏԻ ՄԱՍԻՆ ՍԿՋԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

[illegible]