

60

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР

Б

МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Лист № 959

гриф

Экз. ____

П А С П О Р Т

1 754
ТГФ

Союзгеолфонд

Объект учета

Նոր Առաջաձորի հանքավայր

Основные

полезные ископаемые

գաբրո (երեսապատման քար, թափոնները բալաստի հումք)

Степень промышленного освоения

պատրաստվում է շահագործման

Составил

Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ երկրաբան

фамилия, и., о., должность

подпись

12.01.11г.

дата

Проверил

фамилия, и., о., должность

подпись

17.01.11г.

дата

Утвердил

Ա. ՊԱՍՅԱՆ տնօրեն

фамилия, и., о., должность

подпись

15.01.11г.

дата

Организация

«ԱՊԱԳԱ» ՍՊԸ

предприятие (партия), комбинат (экспедиция), объединение (управление), министерство

ПРИЕМКА ПАСПОРТА


Геологический фонд	Фамилия, и., о.	Должность	Подпись	Дата
«ՀԵՖ» ՊՈԱԿ	Գ. Հովսեփյան	տնօրեն		17.01.2011թ.


60/1

ՄՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ





ԱԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ

Մարզկենտրոնը ԿԱՊԱՆ
7 քաղաք, 131 բնակավայր
Մարզային նշանակության
ճանապարհների երկարությունը՝ 547 կմ





ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

-  ժամանակակից առաջացումներ
-  Հողմահարված, խիստ ջարդոտված գաբրոներ
-  Թաքմ գաբրոներ
-  Կրաքարեր
-  Հաշվարկային A կարգի բլոկների եզրագծերը
-  Հաշվարկային B կարգի բլոկների եզրագծերը

001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индекс массива	Номер паспорта		Шифр документа	Год составления	Территориальный геологический фонд	①
	ТГФ	Союзгеолфонд				
01	02	03	04	05	06	
Б				2011	Հանրապետական	

002. ОБЪЕКТ УЧЕТА

Вид	Название	Синонимы названия
01	02	03
Հանքավայր	Առաջածորի	-

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Бассейн (район) полезных ископаемых	Группа (поле) месторождений
01	02

004. ВЕДОМОСТНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Министерство	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02
-	«ԱՊԱԳԱ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

005. РАЗВЕДЫВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Министерство	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02
-	«ԱՊԱԳԱ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

006. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Союзная республика (Р)	АССР, край, область (Р)	Автономная область, автономный округ (Р)	Район
01	02	03	04
ՀՀ	Սյունիք		Կապանի

007. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН

⑦ Կովկասյան

008. НОМЕНКЛАТУРА ЛИСТОВ М-БА

J-38-21-Г, U 1:50000

0009. ГЕОГРАФ.КООРДИНАТЫ

Сев. широта		Вост. долгота		Зап. долгота	
град.	мин.	град.	мин.	град.	мин.
01	02	03	04	05	06
39	21	46	24		

010. АБСОЛЮТНЫЕ ОТМЕТКИ, м от/до

1300/2075

(напр. и расст. от ближайш. ж.-д. станций, нас. пунктов природный объектов, пути сообщ., экон. освоенность и др)

011 Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА

Նոր

Առաջածորի գաբրոների հանքավայրը վարչատնտեսական առումով գտնվում է ՀՀ Սյունիքի մարզի մեջ, Բարգուշատի լեռնաշղթայի հարավ-արևելյան մասով անցնող Երևան-Գորիս-Կապան ավտոմայրուղուց 3 կմ դեպի արևմուտք՝ Կաշունի գետի ավազանում, Շամսուգ և Նոր Առաջածոր գյուղերի միջև: Մոտակա երկաթգիծը ք. Կապանի կայարանն է, որը տեղակայված է Նոր Առաջածորի հանքավայրից 35 կմ հեռավորության վրա: Շրջանը տնտեսապես զարգացած է:

012. ГОД ОТКРЫТИЯ

1961

013 Т. ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ

(первооткрыватели, организация, мин-во, виды и методы работ и др. обстоятельства открытия)

1965թ. Ա.Ա. Հարությունյան, որոնողական աշխատանքների ժամանակ

014 Т. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГЕОЛОГОСЪЕМОЧНЫЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
геологическая съемка – 1962թ 1:1000, 2010թ. – 1:2000.

(вид, метод, масштаб, год проведения на площади объекта)

015 Т. ОБЩИЕ И ДЕТАЛЬНЫЕ ПОИСКИ (вид, метод, масштаб, год проведения на площади объекта)

69/4

016. СТАДИИ, ОБЪЕМЫ И СТОИМОСТЬ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ, СТЕПЕНЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ

[illegible]

017 Т. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

(затраты на разведку единицу баланс. запасов руды и полезных ископаемых всего и по категориям и др.)

018 Т. МЕТОДИКА РАЗВЕДКИ

(фактич. развед. сети, глуб. виды разведки
разведочн. выработок, опробование и др.)

Գաբրիոնների որակաքանակական ցուցանիշների ճշգրտման նպատակ

«Ապագա» ՍՊԸ-ի կողմից 2009թ. իրականացվեց 1:2000 մասշտաբի նոր տեղագրական հանույթ, 6 հորատանցքի հորատում, 3 մերկացման նկարագրող հորատանցքերից և մերկացումներից համապատասխանաբար 25 հանուկային և 3 մենաքարային նմուշների վերցնում, դրանց ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների և քիմիական կազմի ուսումնասիրում: Իրականացվել է նաև այդ գնդաձև առանձնացումների փորձնական ստացում: Գաբրոնե պետրոգրաֆիկական հատկությունների ուսումնասիրման համար վերցվել է 3 մենաքարային նմուշ: _____

019. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

019. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА	
Названия структур (от крупных – к более мелким)	Виды структур
01	02
Սեվան-Ղարաբաղյան	ծալքավոր զոնալ

020. ВМЕЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА

020. ВМЕЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА	
Название структуры	вид структуры
01	02
Համանդադի և Հալիծորի	Կանարածալք

021. СТРУКТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

(положение во вмести. структуре, плакатив. и дизъюнктив. наруш., контро. положение тел полез. ископ.)

022 Т. ПРОЧИЕ ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ (формации, фации, контакты и др.)

023 Т. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (формы и элементы форм рельефа, контролирующие оруденение)

024 Т. ГЕНЕЗИС ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

հնտրուզիվ

025. КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ Զ

Разновидность	Профиль	Исходная горная порода
01	02	03

026. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ ОБЪЕКТА Դ

Период или эпоха	Век
01	02
ստորին կավիճ	

027 Т. АБСОЛЮТНЫЙ ВОЗРАСТ ОБЪЕКТА

028. ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ

Типичные разности горных пород	Положение Բ	Период или эпоха Դ	Век
01	02	03	04
ժամանակակից առաջացումներ	մակաբացում	չորրորդական	
հողմահարված գաբրոներ	մակաբացում	ստորին կավիճ	
թարմ գաբրոներ	յգտակար հաստվածք	ստորին կավիճ	

029. Т. ОКОЛУДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД

(вил, интенсивность, ширина ореола и др.)

030 Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ

(формация, фация, комплекс, свита, толща, мощность, залегание, тектоника и др.)

Գաբրոների ներժայթրումը ներդրվել է շերտաձև թեթև անկում դեպի արևելք- հյուսիս արևելք, փոփոխելով պարփակող ապարները: Հանքավայրի հարավ-արևմտյան մասում՝ պառկած կողի կողմից փոփոխվել ապարների գոտին կազմում է 30-40 մ, իսկ հանքավայրի հյուսիս-արևելյան մասում՝ կախված կողի կողմից, 200-300 մ: Փոփոխված ապարները շատ ճեղքավոր, օխրայացած, երկաթացած, կաոլինացած են և սերիցիտացած: Կաոլինացումը այստեղ ավելի է զարգացած, քան սերիցիտացումը:

Նոր-Առաջածորի գաբրոների հանքավայրի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են վերին յուրայի ապարները, որոնք առավելապես ներկայացված են հրաբխածին ֆագիայով՝ պորֆիրիտներով, դրանց տուֆերով, տուֆափշրաքարերով և կրաքարերի բավականին հզոր դարսաշերտերով և ոսպնյակներով: Մակաբազման ապարները ներկայացված են ժամանակակից առաջացումներով և հողմահարված, խիստ ջարդոտված, ճեղքավոր գաբրոներով (փուշտա): Մակաբազման ապարների միջին հզորությունը կազմում է 8.3 մ (փխրուն՝ 1.8 մ, ժայռային՝ 6.5 մ): Գաբրոները չեն ուսումնասիրվել ամբողջ հզորությամբ, քանի որ դրանք ըստ խորության բավականին տարածված ունեն և հանքավայրի գնահատման ներկա փուլում դրանց ամբողջ հզորությամբ հետախուզումը աննպատակահարմար է: Օգտակար հաստվածքի հետախուզված առավելագույն հզորությունը կազմում է 101.5 մ, իսկ միջինը՝ 41.7 մ: Հորատված բոլոր հորատանցքերը մնացել են գաբրոների հաստվածքի մեջ: Մակաբազման ապարների ընդհանուր ծավալը հանքավայրում (հետախուզման սահմաններում) կազմում է 328.5 հազ. մ³: Մակաբազման միջին գործակիցը կազմում է 0.20 մ³/մ³: Նոր Առաջածորի գաբրոների հանքավայրում մոտ 4.0 հա տարածքի վրա հաշվարկվել են 1657.7 հազ. մ³ ընդհանուր ծավալով խճի և ավազի արտադրության համար պիտանի գաբրոների պոտենցիալ հաշվեկշռային պաշարներ:

032. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

02. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСКУССТВ

№ пп	Название (обозначение) тела или группы тел	Кол- во тел	Форма тела	Направления простирания		Преобл. направлен падения			
				от	до				
	01	02	03	04	05	06			
1	Գաբրո	1	շերտածև	СЗ	ЮВ				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
№ пп	Характер залегания	Длина, м		Ширина, м		Мощность, м		Глубина залегания кровли, м от/до	Баланс. запасы руды, %
		от/до	средняя	от/до	средняя	от/до	средняя		
	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1	գառիթափ	352/568	321	0/138	75	23.5/101.5	417	5.5/12.5	100
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

(пикатив. и дизъюнктивн. наруш., выдержанность

033Т. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ТЕЛ тел по залег. и по мощн., характер выклинивания и др.)

Գաբրոների ներծալքումը ներդրվել է շերտածև թեթև անկումով դեպի արևելք – հյուսիս արևելք, փոփոխելով պարիակող ապարները: Հանքավայրի հարավ-արևմտյան մասում՝ պառկած կողի կողմից փոփոխված ապարների գոտին կազմում է 30-40 մ, իսկ հանքավայրի հյուսիս-արևելյան մասում՝ կախված կողի կողմից, 200-300 մ: Փոփոխված ապարները շատ են ճեղքավոր, օխրայագած, երկաթագած, կաոլինագած են և սերիցիտագած:

034 Т. ПРИПОВЕРХНОСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕЛ Սերձնակերևութային մասում գերակշռում են մանր գնդերը իսկ խորքում դրանց չափերը մեծանում են: Այսպես օրինակ, Այդ գնդերը գոյացել են ներծալքման արտառեզման հետևանքով փոքր խորության վրա: 10-15 մ խորության վրա գնդածև առանձնացումները չկան:

035 Т. НЕПРОМЫШЛЕННЫЕ РУДНЫЕ ТЕЛА

0.36. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД), %

0.36. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД), %																			
№	n/n	Полезное ископаемое (руда) ⑤	Применение ⑤	SiO ₂		TiO ₂		Al ₂ O ₃		Fe ₂ O ₃		FeO							
				от / до	среднее	от / до	среднее	от / до	среднее	от / до	среднее	от / до	среднее						
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
1		Գաբրոններ	երեսապատման քար	48.22/49.48	49.01	1.89/2.45	2.11	12.11/15.99	14.61	8.96/14.71	11.23								
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
№	n/n	Fe ₂ O ₃ + FeO		CaO		MgO		MnO		Na ₂ O		K ₂ O		Na ₂ O + K ₂ O		P ₂ O ₅		SO ₃	
		от / до	среднее	от / до	среднее	от / до	среднее	от / до	среднее	от / до	среднее	от / до	среднее	от / до	среднее	от / до	среднее	от / до	среднее
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1				9.54/10.61	10.04	3.59/5.35	4.31	-	-	3/3.8	3.50	0.35/0.72	0.58						
2																			<0.10
3																			
4																			
5																			
6																			
№	n/n	CaO		H ₂ O		R ₂ O		R ₂ O ₃		Cr ₂ O ₃		CaCO ₃		MgCO ₃		Нерастворимый остаток		Потери при прокаливании	
		от / до	среднее	от / до	среднее	от / до	среднее	от / до	среднее	от / до	среднее	от / до	среднее	от / до	среднее	от / до	среднее	от / до	среднее
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1																			
2																		1.75/5.86	3.12
3																			
4																			
5																			
6																			

0.37. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОСТАВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Полезное ископаемое ⑤	Применение ⑥	Свойство ⑦	Температура, град. ⑪	Кол-во циклов замораж. ⑪	Единица измерения ⑪	Величина	
						от / до	среднее
						07	08
Գաբրոններ	երեսապատման քար	Իրական խտությունը			գ/սմ ³	2.65/2.87	2.80
		Ծավալային զանգվածը			կգ/մ ³	2475/2793	2698
		Ծակուկենությունը			%	1.31/6.59	3.76
		Ջրականելիությունը			%	0.14/0.52	0.26
		Ամրության սահմանը սեղմման ժամանակ.					
		- չոր վիճակում			կգ/սմ ²	172/579	361
		- ջրհագեցած վիճակում				251/497	360
		- 50 փուլ սառեցումից-հալեցումից հետո				206/410	301
		Փափկեցման գործակիցը				0.62/0.97	0.83
		Սառնակայունության գործակիցը			-	0.82/0.85	0.84
		Աղակայունությունը			%	2.00/2.68	2.32
		Մաշելիությունը			գ/սմ ²	0.65/0.85	0.77

8/09

038. ОСНОВНЫЕ И ПОПУТНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ В РУДАХ

[illegible]

039. ВРЕДНЫЕ ПРИМЕСИ

[illegible]

040. ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД)

[illegible]

Պլագիոկլազ Pl - 56-68%, Կլինոպիրոքսեն Cpx - 10-12-38-36%,
Օլիվին Ol - 3 - 5-6%, Մագնետիտ Mt - 1-3%, Բվարց Q - 1%
Ապատիտ Ap - 1.5-2 %

[illegible]

Հանքավայրի զաքրոները ունեն միջին և խոշոր (մինչև 2.5-3.0 մմ) քյուրեղային, պրիզմատիկ հատիկային կառուցվածք: Ըստ միներալային կազմի զաքրոները հիմնականում միատարր են: Հիմնական միներալներն են պլագիոկլազը (56-68%) և կլինոպիրոքսենը (10-12%-ից մինչև 36-38%):

[illegible]

(технол. испытание и
их результаты)

Լաբորատոր ուսումնասիրություններն ու հետազոտությունները կատարվել են «Անալիտիկ» ՓԲԸ-ի ոչ հանքային հումքի լաբորատորիայում, իսկ պետրոգրաֆիական հետազոտությունները՝ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտում հանուկային 3 մոլշներից պատրաստված 7 շլիֆների ուսումնասիրման միջոցով: Օգտակար հանածոյի որակական գնահատականը տրվել է «Բլոկներ լեռնային ապարներից երեսապատման, ճարտարապետաշինարարական, մեմորիալ և այլ իրերի արտադրության համար» 9479-98 ԳՈՍՏ-ի, «Խիճ և կոպիճ խիտ լեռնային ապարներից շինարարական աշխատանքների համար» 8267-95 և «Ալպագ շինարարական աշխատանքների համար» 8736-95 ՀՍ ԳՈՍՏ-երի տեխնիական պահանջների համապատասխան:

(вид кондиции - постоянн. или врем., составители, год составл., организация, утверд. кондиции, год утв. или переутв. кондиций, основн. параметры и требования и пр. данные по послед. протоколу утвержд. кондиций)

ՀԱՅԵՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼ ԿՐԹԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

1. Գաբրոնների պաշարները – 1652.71 հազ. մ³, A+B կարգերով
2. Մակաբացման ապարների ծավալը- 328.5 հազ. մ³
3. Մակաբացման ապարների միջին հզորությունը – 8.3 մ
4. Օգտակար հանածոյի միջին հզորությունը- 41.7 մ
- 5 մակաբացման միջին գործակիցը – 0.20
6. Բացահանքի հիմնական արտադրական ֆոնդերը – 30500 հազ. դրամ

047. ЗАПАСЫ РУДЫ

Руда	Учет балансом	Единица измерения	Балансовые запасы				Забалансовые запасы	Добыча с начала разработки	Балансов. запасы утвержденные ГКЗ СССР (ТКЗ)		
			A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Остат. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

048. ЗАПАСЫ ОСНОВНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Полезное ископаемое	Примечание	Учет балансом	Единица измерения	Балансовые запасы				Забалансовые запасы	Добыча с начала разработки	Балансов. запасы утвержденные ГКЗ СССР (ТКЗ)		
				A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Остат. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Չաքրոններ	երեսապատման քար	ՊՊՀ	հազ.մ ³		1652.7	1652.7				1652.7		1652.7

049. ЗАПАСЫ ПОПУТНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Полезное ископаемое	Примечание	Учет балансом	Единица измерения	Балансовые запасы				Забалансовые запасы	Добыча с начала разработки	Балансов. запасы утвержденные ГКЗ СССР (ТКЗ)		
				A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Остат. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

050. ЗАПАСЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В ПОРОДАХ ВСКРЫШИ И В ПОДСТИЛАЮЩИХ ПОРОДАХ

Полезное ископаемое	Примечание	Учет балансом	Единица измерения	Балансовые запасы				Забалансовые запасы	Добыча с начала разработки	Балансов. запасы утвержденные ГКЗ СССР (ТКЗ)		
				A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Остат. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

051Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ЗАПАСАХ

(группа сложена по классиф. ГКЗ СССР, авторы, год, метод, глубина послед. подсчета запасов, организация, утвержд. запасы, год утв. или переутв., год постановки на учет балансом, год и причины снятия с учета, причины отнесения запасов к забалансов. и др.)

1-ին խումբ, ՀԱՎԵՍԻՍՅԱՆ 2011թ., Երկրաբանական քվոկի մեթոդ: Պաշարների հաշվարկման միջին հզորությունը 41.7մ: Հաստատվել է ՀՀ ԷԲՊՆ ՕՀՊԳ 10.12.2010թ. որոշում 281, ՊՊՀ

052. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ

Способ разработки	Потери при добыче, %		Разубоживание, %		Глубина разработки максимальная, м	
	проект.	факти.	проект.	факти.	проект.	факти.
01	02	03	04	05	06	07
բաց						108.5

053. ВСКРЫША

Объем млн.куб. м	Мощность, м от / до	Коэффициент		
		вид	размерность	значение
01	02	03	04	05
0.32	0.0/12.5	արդյունաբ.	մ ³ /մ ³	0.11

1/09

054Т. ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ

(горнотехн. свойства руд и пород, особенности условий разработки и др.)

Մակաբացման ապարները ներկայացված են ժամանակակից առաջացումներով և հողմահարված, խիստ ջարդոտված, ճեղքավոր գաբրոներով (փուշտա): Մակաբացման ապարների միջին հզորությունը կազմում է 8.3 մ (փխրուն՝ 1.8 մ, ժայռային՝ 6.5 մ): Մակաբացման ապարների ընդհանուր ծավալը հանքավայրում (հետախուզման սահմաններում) կազմում է 328.5 հազ. մ³: Մակաբացման միջին գործակիցը կազմում է 0.20 մ³/մ³: Մակաբացման ապարների հեռացումը նախատեսվում է կատարել բուլդոզեր փխրեցուցիչի միջոցով, առանց հորատապայթեցման աշխատանքների կիրառման:

Գաբրոները չեն ուսումնասիրվել ամբողջ հզորությամբ, քանի որ դրանք ըստ խորության բավականին տատարածում ունեն և հանքավայրի գնահատման ներկա փուլում դրանց ամբողջ հզորությամբ հետախուզումը աննպատակահարմար է: Օգտակար հաստվածքի հետախուզված առավելագույն հզորությունը կազմում է 101.5մ, իսկ միջինը՝ 41.7մ: Հորատված բոլոր հորատանցքերը մնացել են գաբրոների հաստվածքում: Օբյեկտի լեռնաերկրաբանական, հիդրոերկրաբանական և լեռնատեխնիկական պայմանները, ինչպես նաև մակաբացման ապարների համեմատաբար փոքր հզորությունը, թույլ են տալիս վերջինիս մշակումն իրականացնել բաց եղանակով: Գաբրոների պոկումը զանգվածից և կույտավորումը իրականացվելու է բուլդոզեր-փխրեցուցիչով: Այնուհետև, բարձիչով այն բարձվում է ավտոինքնաթափերի մեջ ու տեղափոխվում ջարդիչ-տեսակավորող սարքավորման ընդունող գետեղարան: Ելնելով գաբրոների ֆիզիկամեխանիկական հատկություններից, ինչպես նաև դրանց ճեղքավորության աստիճանից, նախատեսվում են նաև մասնակի հորատապայթեցման աշխատանքների իրականացում (տարեկան արդյունահանվող ծավալի մոտ 20%-ը):

Այսպիսով Նոր Առաջածորի գաբրոների հանքավայրի լեռնաերկրաբանական և լեռնատեխնիկական պայմանները բարենպաստ են այն բաց եղանակով մշակման համար:

055Т. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ

(сложн. условия, литолог. и пр. характерист. водоносн. горизонтов, протяж. и уровень заполнения выработок, водоприитоки в выруб.)

Դիտարկումներով պարզվել է ստորերկրյա ջրերի բացակայությունը բոլոր հետախուզական փորվածքներում և շրջակայքում: Օբյեկտի հիդրոերկրաբանական պայմանները սերտորեն պայմանավորված են տարածքի երկրաբանական և գեոմորֆոլոգիական առանձնահատկություններով:

Միակ ջրառատ գետը հանքավայրի շրջանում դա Կաշունի գետն է:

Այստեղ կա չորս աղբյուր, ջրի փոքր ծախսով: Փոքր ծախսը (5լ/վրկ) պայմանավորված է ջրատար հորիզոնների պակասով, որի հետևանքով մթնոլորտային ջրերը առանց խոչնդողների հոսում են դեպի գ. Կաշուն: Աղբյուրները հիմնականում կապված են գաբրոների ինտրուզիայի պորֆիրիտների և կրաքարերի հպման գոտու հետ:

Ընդհանուր առմամբ հանքավայրի ջրաերկրաբանական պայմանները միանգամայն բարենպաստ են այն բաց եղանակով շահագործելու համար:

056 Т. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

(источники, дебит, расст. от объекта, технич. устройства, степень покрытия потребн. в техн. и хозяйстве воде)

Տնտեսակենցաղային կարիքների համար կարելի է օգտագործել հանքավայրի մոտ գտնվող 4 աղբյուրների ջրերը: Տեխնիկական նպատակներով հանքավայրի շահագործման ժամանակ կարող են օգտագործվել Կաշունի գետի ջրերը:

057T. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ ОБЪЕКТА

Օգտակար հանածոյի պոտենցիալ հաշվեկշռային պաշարները	- 1652.7 հազ. մ ³
Օգտակար հանածոյի կորզվող պաշարները	- 1487.4 հազ. մ ³
Բացահանքի տարեկան արտադրողականությունը	- 15.0 հազ. մ ³
Վերջնարտադրանքի (խիճ և ավազ) տարեկան ծավալը	- 25.0 հազ. մ ³
Հիմնական արտադրական միջոցները	- 30500 հազ. դրամ
Ջարդիչ-տեսակավորող կայանքի արտադրական ֆոնդերը	- 25000 հազ. դրամ
Տարեկան շահագործական ծախսերը	- 110.2 մլն. դրամ
Վերջնարտադրանքի (խիճ և ավազ) ինքնարժեքը	- 4409 դրամ/մ ³
Վերջնարտադրանքի իրացման գինը	- 5000 դրամ/մ ³
Տարեկան ապրանքային արտադրանքը	- 125.0 մլն. դրամ
Տարեկան շահույթը	- 14.8 մլն. դրամ
Շահութաբերությունը.	
- հիմնական ֆոնդերի նկատմամբ	- 26.7%
- շահագործական ծախսերի նկատմամբ	- 13.4%

058T. ПОТРЕБИТЕЛИ
СЫРЬЯ

«ԱՊԱԳԱ» ՍՊԸ և մարզի շինարարական կազմակերպությունները

059T. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Շահագործումից հետո նախատեսվում է կատարել խախտված հողերի վերականգնում:

060T. ПЕРСПЕКТИВЫ И
РЕКОМЕНДАЦИИ

(прогнозн. запасы, возможности прироста запасов, направления эксплуат. и развед. работ, перспективы использов. объекта и др.)

061 T. ПРИЧИНЫ ЗАКРЫТИЯ
ОБЪЕКТА

062. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ	Содержание документа	Автор (составитель)	протокола	Год утвержд. (издания)	Номер хранения документа	
					ТГФ	Союзн. фонд
01	02	03	04	05	06	07
Հաշվետվություն	մանրակրկիտ հետախուզում	Հ.Ավետիսյան			6699ընդ	
Որոշում	պաշարների հաստատում	ՀՀ ԷԲՊՆ ՕՀՊԳ	որոշում N 210	10.12.2010թ.		
			(արձանագրություն 354)			