

62

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ
ԵՎ ԵՐԵՎԱԿՈՒՄՆԵՐԻ

Б

ՈՉ ՄԵՏԱԴԱԿԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ
ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐ

Ստ. № 968
գույքային համարը

Օր. --

ԱՆՁՆԱԳԻՐ

№ 763
հաշվառման համարը

Հաշվառվող օբյեկտը _____ Վանքի հանքավայր
Հիմնական
օգտակար հանածոները _____ Գաբրոներ
Արդյունաբերական
յուրացման աստիճանը _____ Նախապատրաստված է արդյունաբերական յուրացման

Հազմեց _____ Գ. Հարությունյան ճարտարագետ-երկրաբան _____
ամուսնացած, ազգանուն, ինքնանուն, պաշտոնը _____ տնտեսագրություն _____ ամսաթիվը _____
Հաստատեց _____ Վ. Ստեփանյան տնօրեն _____
ամուսնացած, ազգանուն, ինքնանուն, պաշտոնը _____ տնտեսագրություն _____ ամսաթիվը _____
Հազմակերպությունը «ԿԱԼԵՐ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ _____


ԱՆՁՆԱԳՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ

Երկրաբանական ֆունդ	Ազգանուն, Ա.Հ.	Պաշտոնը	Ստորագրությունը	Ամսաթիվը
Ստուգեց	Վ. Բեկրաշյան	ՕՀՊ կադաստրի բաժնի պետ		
Հաստատեց	Գ. Հովսեփյան	Տնօրեն		15.06.11/р

62/1

ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱՏԻԿ ՔԱՐՏԵԶԸ

Մասշտաբ 1:50 000



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ՄԵԶՈԶՈՅԱՆ ԿԱՅՆՈՋՈՅԱՆ	ԵՐՐՈՐՈՎԱԿԱՆ ՉՐՐՈՐԴԱԿԱՆ ՆՈՐՈՑԻՆ ՄԻՋԵՆ	αQ_n	ալյուվիալ դելուվիալ նստվածքներ (գլաքարեր, ճալաքարախառնուրդ, ալվազներ, կախվածներ, ալվազակավեր և կավեր)
		βQ_n	դելուվիալ ալվազակավեր, ճալաքարախառնուրդներ և ալվազներ
		Q_l	Բարձր տեռասանների գլաքարեր, ճալաքարախառնուրդներ, ալվազներ և կավեր
		N_1	Սարմատ-մեոտիս-պոնտ: Ալվազաքարեր, կավային թերթաքարեր, ամֆային թերթաքարեր
		N	Սարմատ-մեոտիս-պոնտ: Սուբիրաբյային անդեզիտներ, անդեզիտա-դացիտներ, դացիտներ
		$R_{\text{պ}}$	Ստորին լոցեն բաղադրարի հաստվածք: Պլագիոկլազային պորֆիրիտներ, պիրոքսենային պիրոքսեն-պլագիոկլազային տուֆեր, տուֆաքրենկիաներ մերգելների, կրաքարերի և այլն ուսանյակներ
		$K_{\text{պ}}$	Ապտի հարկ: կրաքարեր, բազալտային պորֆիրիտներ:
		$K_{\text{ն}}$	Նեոկոմ, կրաքարեր
		$I_{\text{պ}}$	Քվարցիտներ
		D	Դևոն, տուֆիտներ, տուֆոավազաքարեր, քվարցիտներ, քազալային կոնգլոմերատներ:

Ինտրուզիվ ապարներ (Մեդրու պլուտոն)

Վերին օլիգոցեն-ստորին միոցեն	$\pi\delta$	Գրանոդիորիտ-գրանիտ-պորֆիրներ, ադամելիտներ, եզրային ֆացիայի քվարցային սիենիտ-դիորիտներ
	$q\delta$	Պորֆիրանման գրանոդիորիտներ, գրանոսիենիտներ:
	$q\delta$	Քվարցային դիորիտներ և սիենիտա-դիորիտներ:
	$h\delta$	Լեյկոկրատային միջին-մանրախառնի գրանոսիենիտներ սիենիտո-գրանիտներ, բունատիտներ:
	h	Տորմալինային գրանիտներ:
	q^+	Քվարցային և ոչ քվարցային սիենիտներ:
	h^+	Ֆիմնային նեֆելինային սիենիտներ, նեֆելինային ձոնցոնիտներ:
	h^+	Սիենիտներ, սիենիտային դիորիտներ:
	h^+	Գաբրո, գաբրոդիորիտներ, գաբրո-սիենիտներ, դիորիտներ:
	g	Գաբիո-պիրոքսեններ, գաբրոներ, գաբրո-դիորիտներ:
	g	Դիորիտներ, գաբրո-դիորիտներ, գրանոդիորիտներ, գաբրո-պիրոքսեններ:
	7	Ստորին կավին-կարդագույն գրանիտներ:
		Վանքի գաբրոների համախառն:

001.ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ինդեկսը	Անճնագրի հաշվառման համարը	Փաստաթղթի շիժրը	Կազմելու տարին	Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ
01	02	03	04	05
Ե			2011թ.	

002. ՀԱՇՎԱՌՎՈՂ ՕԲՅԵԿՏԸ

Տեսակը	Անվանումը	Համաձայն անվանումների
01	02	03
Հանքավայր	Վանքի գաղթոններ	-

003. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՇՐՋԱՆԸ

Օգտակար հանածոների ավազանը (շրջանը)	Հանքավայրերի խումբը (դաշտը)
01	02

004. ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՊԱՏԿԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նախարարություն	Ընկերություն, կոմբինատ (արշավախումբ)
01	02

005. ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նախարարություն	Ընկերություն, կոմբինատ (արշավախումբ)
01	02
-	«ԿԱԼԵՐ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ

006. ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԸՍՏ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ

Հայաստանի Հանրապետություն	Մարզ	Երջան
01	02	03
ՀՀ	Սյունիքի	Մեղրիի

007. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

008. 1:200 000 Մ-ի
ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿԱՅԻՆ ԹԵՐԹԻ
ՀԱՍԱՐԸ

J-38-XI

009. ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ
ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ

Հս. լայն.		Արևլ. երկ.		Արևմ. երկ.	
աստ.	րոպե	աստ.	րոպե	աստ.	րոպե
01	02	03	04	05	06
39	02	46	17		

010. ԲԱՑԱՐՉԱԿ
ՆԻՇԸ, մ
նվ/առ

2515 / 2580

011. ՕԲՅԵԿՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ (տեղադիրքը մոտակա բնակավայրից, հաղորդակցման ուղիներից, շրջանի տնտեսական յուրացումը և այլն) Հանքավայրը գտնվում է ՀՀ Սյունիքի մարզում, Վանք գյուղից 2.8 կմ դեպի արևելք, Կալեր գյուղից 1.7 կմ հարավ-արևելք և Մեղրի քաղաքից 20 կմ հյուսիս-արևելք: Մոտակա բնակավայրերն են՝ Մեղրի, ագարակ քաղաքները և Վանք, Կալեր, Շիշկերտ գյուղերը: Այն Երևան-Մեղրի ավտոմայրուղու հետ կապված է գրունտային, ոչ բարեկարգ 6.0 կմ երկարությամբ ճանապարհով:

012. ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ
ՏԱՐԵԹԻՎԸ 2010թ.

013.ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (հայտնաբերողները, կազմակերպությունը, նախ-ը, աշխատանքների տեսակն ու մեթոդիկան և հայտնաբերման այլ իրավիճակներ) Գ.Հարությունյան,

երկրաբանահետախուզական աշխ.իրականացվել են 2010-11թթ. «ԿԱԼԵՐ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ կողմից սեփական միջոցներով: Հանքավայրը հետախուզվել է 5 ուղղածից հորատանցքերով, որոնցից վերցվել են 20 հորատահանուկային նմուշ, և փորձնական բացահանքով:

014. ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԱՆՈՒՅԹԱՅԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ (օբյեկտի վրա կատարված աշխատանքների տարին, տեսակը, մեթոդը, մասշտաբը)

015.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ՄԱՆՐԱԶՆԻՆ ՈՐՈՆՈՒՄ (օբյեկտի վրա կատարված աշխատանքների տարին, տեսակը, մեթոդը, մասշտաբը) Հետախուզումը կատարվել է 2010-11թթ. 7.0 հա տարածքի վրա:

016. ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՓՈՒԼԵՐԸ, ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐԺԵԶԸ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՅՈՒՐԱՑՄԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ

[illegible]

017. ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

(համքաքարի ու ընդհանուր օգտակար հանածոյի հաշվեկշռային պաշարների միավորի վրա ընկնող ծախսերը ըստ կարգերի և այլն)

018. ՀԵՏԱԽՈՒԶՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ (փաստացի հետախուզական ցանցը, հետախուզման խորությունը, հետախուզական փորվածքների տեսակը, մոլշարկումը և այլն) Վանքի հանքավայրի ըստ փաստացի ձևավորված հետախուզացանցի (հորատանցքերի միջև եղած առավելագույն հեռավորությունը չի գերազանցում 200 մ) հետախուզված պաշարները գնահատվել են A կարգով: Հորատվել է 5 ուղղած. հորատանցք 25.4-67.7 մ խորությամբ: Ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների ուսումնասիրման նպատակով վերցվել են 20 հորատահանուկային մոլշներ և 300 մ³ քնդհանուր ծավալով փորձնական հանույթ փորձնական քաղահանքից:

019. ՇՐՋԱՆԻ ԿԱՌՈՒՅՎԱԾՔԱՏԵԿՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	
Կառուցվածքի անվանումը (խաշորներից մինչև փոքր)	Կառուցվածքի տեսակը
01	02
020. ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԿԱՌՈՒՅՎԱԾՔԸ	
Կառուցվածքի անվանումը	Կառուցվածքի տեսակը
01	02

021. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ
ՀԱԿՈՒՄ

(ՕՀ-ի մարմնի տեղադիրքը, պլիկատիվ և դիզյունկտիվ խախտումներ, տեղադիրքը սլաքմիակող կառուցվածքում)

[illegible]

022. ՀԱԿՄԱՆ ԱՅԼ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ (ուպման ֆացիաները, ֆորմացիաները և այլն)

023. ԵՐԿՐԱԶԵՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ (ռեկիֆի տեսքի էլեմենտները և տեսքը, հսկողական համալսարանները)

024. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հրաբխային

025. ՀՈՂՄԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՂԵՎԸ

Տարածական	Պրոֆիլը	Երկրաչափական լեռնային ապարը
01	02	03

026. ՕԲՅԵԿՏԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՍԱԿԸ

Ժամանակաշրջանը կամ դարաշրջանը	Դարը
01	02
Վերին օլիգոցեն-ստորին միոցեն	

027. ՕԲՅԵԿՏԻ ԲԱՑԱՐՁԱԿ ՀԱՍԱԿԸ

028. ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐԸ

Լեռնային ապարների տիպիկ տարրերի բնութագրերը	Տեղագրությունը	Ժամանակաշրջանը կամ դարաշրջանը	Դարը
01	02	03	04

029. ՀԱՆՔԱՍԱՐՄՆԻՆ ՀԱՐԱԿԻՑ ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (տեսքը, իմաստնախմբությունը, արիալի լայնությունը և այլն)

030. ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(Ֆորմացիան, ֆացիան, համալիր, շերտախումբը, ստվարաշերտը, հզորությունը, տեղադրությունը, տեկտոնիկան և այլն)

Հանքավայրի գաղտնիությունը ներկայացված են

գործնականում համասեռ կազմի մագմատիկ ապարների՝ համեմատաբար կայուն ֆիզիկամեխանիկական հատկություններով և չխախտված տեղադրմամբ հոծ կուտակի տեսքով: Վերջինիս բնորոշ են ուղղաձիգին և հորիզոնականին մոտ սինգենետիկ անջատման և տեկտոնական ճեղքերը, որոնց շնորհիվ գաղտնիության կարող են ստացվել գույքահեռանալիստին մոտ բյուրեր:

031.ՕՔՅԵԿՏԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԸ
ԵՎ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՏԻՆԵՐԸ (քանակը, անվանումը, յուրացման աստիճանը, հանքամաքման քանակը, պաշարները, ձևն ու տարածման բնութագիրը, հզորությունը և այլն)

Գաբրոներ, նախատեսվում է արդյունաբերական յուրացման, 1 հանքամաքմին, հաշվարկվել է $Q = 681\,747\text{ մ}^3$ պաշար A կարգով:

032. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

Հ/Հ	Մարմնի կամ մարմինների խմբի անվանումը (նշանակությունը)	Քանակը	Մարմնի ձևը	Տարածման ուղղությունը		Անկման գերակշռող ուղղությունը			
				նվ	առ				
	01	02	03	04	05	06			
1	Գաբրոներ	1							
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
Հ/Հ	Տեղադրման բնութագիրը	Երկարությունը, մ		Լայնությունը, մ		Հզորությունը, մ		Առաստաղի տեղադրման խորությունը, մ նվ/առ	Հանքաքարի հաշվեկշռային պաշարներ, %
		նվ/առ	միջինը	նվ/առ	միջինը	նվ/առ	միջինը		
	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1	մերձհորիզոն.						28.30	4.87-6.25	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

033. ՄԱՐՄՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՆՋԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (Պլիկատիվ և դիզյունկտիվ խախտումները, ըստ մարմնի հզորության և տեղադրման կայունությունը, սնվացման բնութագիրը և այլն)

034. ՄԱՐՄՆԻ ՄԵՐՉՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

035. ՈՉ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

036. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ (ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ) ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ, %

Հ/Հ	Օգտակար հանածոն (հանքաքար)	Կիրառումը	SiO ₂		TiO ₂		Al ₂ O ₃		Fe ₂ O ₃		FeO							
			նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը						
			03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
1	Գաբրոններ	Երեսապատման քարեր, շինարարական խիճ	48.98 / 49.55	49.26	0.79 / 0.81	0.80	22.91 / 23.31	23.11	3.48 / 3.92	3.70								
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
Հ/Հ	Fe ₂ O ₃ + FeO		CaO		MgO		MnO		Na ₂ O		K ₂ O		Na ₂ O + K ₂ O		P ₂ O ₅		SO ₃	
	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1			9.72/10.64	10.18	4.87 / 5.25	5.06			3.65 / 3.77	3.71	2.88 / 2.95	2.92					0.53 / 0.57	0.55
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
Հ/Հ	CaO		H ₂ O		R ₂ O		R ₂ O ₃		Cr ₂ O ₃		CaCO ₃		MgCO ₃		Հլուծվող մնացորդ		Կորուստները շիկացման ժամանակ	
	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը	նվ / ստ	միջինը
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1																	0.65 / 0.87	0.76
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		

037. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՍԵՒԱՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Օգտակար հանածոն	Կիրառումը	Հատկությունները	Ջերմաստիճանը, °C	Մառնիցման ցիկլերի քանակը	Զափման միավորը	Մոծությունը	
						նվ / ստ	միջինը
01	02	03	04	05	06	07	08
Գաբրոններ	Երեսապատման քարեր, շինարարական խիճ	Ծավալային զանգվածը	-	-	կգ/մ ³	2609 / 2874	2757
		Իրական խտությունը	-	-	գ/սմ ³	2.71 / 2.99	2.83
		Ծակոտկենությունը	-	-	%	0.13 / 0.74	0.53
		Ջրակլանումը	-	-	%	1.4 / 5.2	2.82
		Ամրության սահմանը - չոր վիճակում	-	-	կգ/մ ²	802 / 1296	971
		- ջրահագեցված վիճակում	-	-	կգ/մ ²	602 / 1076	810
		Փափկեցման գործակիցը	-	-	-	0.76 / 0.85	0.81
		Մաշելիությունը	-	-	գ/սմ ²	- / -	0.62
		Աղակայունությունը	-	-	%	- / -	4.02

038. ՀԱՆՔԱՔԱՐՈՒՄ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՂԵԿԻՑ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԸ

[illegible]

039. ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐ

[illegible]

040. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ (ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ) ՀԱՏԻԿԱՉԱՓԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ

[illegible]

041. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ (ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ) ՍԽՆԵՐՈՒՈՒԳԻԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ

Հանքավայրի գաբրոների կառուցվածքը միջնահատիկային,
գիպիդիտոքսային է: Միներալային կազմը ներկայացված է պրիզմատիկ և
ադյուսածն հատիկներով (0.3-2.8 մմ) պլագիոկլազով (65-75%), պրիզմատիկ
հատիկներով (մինչև 1.8 մմ) պիրոքսենով, բիոտիտով և ամֆիբոլով:

042. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ (ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ) ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ

Օգտակար հանածո (հանքաքար)	Բեկորների ապարատեսակը (միներալներ)	Բեկորների չափերը, մմ մվ / առ	Բեկորների պարունակությունը, % մվ / առ	Հնվածությունը
01	02	03	04	05

043. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ (ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ) ԿԱԶՄԻ ՈՒ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ապատիտն առաջացնում է ներփակումներ հիմնականում բիոտիտի և պիրոքսենի հատիկներում: Հանքային միներալը ներկայացված է 0.5- 1.2 մմ անկանոն ձևի հատիկներով: Ըստ քիմիական կազմի գաբրոները բավականին միատարր են, ինչը հաստատվել է 2 մմոշների քիմիական անալիզների տվյալներով:

044. ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

Օգտակար հանածո	Արտադրանքի տեսակը	Ապրանքանիշ (կարգը, տեսակը)	Դասը, մմ	Չափման միավորը	Ծանոթություն	Ելքը		
						նվազագույն	առավելագույն	միջինը
01	02	03	04	05	06	07	08	09
Գաբրոներ	երեսապատման քարեր շինարարական խիճ			%				35.0

045. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ (ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ) ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

(Տեխնոլոգիական փորձարկումները և դրանց արդյունքները)

Լաբորատոր ուսումնասիրությունները կատարվել են «Քար և սիլիկատներ» ՓԲԸ-ի «Շինարարական նյութերի ֆիզիկատեխնիկական փորձարկումների գիտահետազոտական կենտրոն»-ի լաբորատորիայում, որտեղ փորձարկման են ենթարկվել 20 մմոշներ, որոնցով որոշվել են գաբրոների քիմիական կազմը, ֆիզիկատեխնիկական հատկությունները: Այն լիովին բավարարել է «Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий» 9479-98 ГОСТ-ի, «Խիճ և կոպիճ խիտ լեռնային ապարներից շինարարական աշխատանքների համար» 8267-95 ՀՍՏ ԳՕՍՏ-երի տեխնիկական պայմաններին և կարող են օգտագործվել որպես շինանյութ շինարարական աշխատանքների համար:
--

046. ԿՈՆԴԻՑԻԱՆ

(Ժամանակավոր կամ մշտական կոնդիցիտների տեսակը, կազմադրեր, կազմման տարին, կազմակերպությունը, կոնդիցիտի հաստատագրը, կոնդիցիտայի հաստատման կամ չեղյալ անելու տարին, ելման կան պարամետրերն ու պահանջները, և այլ տվյալներ կոնդիցիտայի պարամետրերի վերջին արձանագրության հաստատելուց հետո)

047. ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Հանքաքար	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Զափման միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահանվելու պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաժվեկշռային պաշարները		
			A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Մնացորդ. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

048. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Օգտակար հանածո	Կիրառումը	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Զափման միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահանվելու պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաժվեկշռային պաշարները		
				A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Մնացորդ. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Գաքրոներ	երեսապատման քարեր	Բլոկ 1-B	հազ.մ ³	681.7	-	681.7	-	-	-	681.7	-	681.7
	շինարարական խիճ											

049. ՈՒՐԵԿԻՑ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Օգտակար հանածո	Կիրառումը	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Զափման միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահանվելու պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաժվեկշռային պաշարները		
				A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Մնացորդ. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

050. ՄԱԿԱՔԱՑՄԱՆ ԵՎ ՀԻՄՆԱՏԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Օգտակար հանածո	Կիրառումը	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Զափման միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահանվելու պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաժվեկշռային պաշարները		
				A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Մնացորդ. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

051. ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(դասակարգման քարտուրյան խումբը, հեղինակները, տարեթիվը, մեքտղը, պաշարների հաշվարկման վերջին խորությունը, կազմակերպությունը, հաստատված պաշարները, տարեթիվը, հաստատված կամ չեղյալ արված, հաշվեկշռում հաշվառման տարեթիվը, հաշվեկշռի դարձ գումար տարեթիվը և պատճառը, արտահանվելու պաշարներին դասելու պատճառը և այլն)

Հանքավայրը ըստ քարտուրյան խմբի դասակարգման վերագրվում է 1-ին խմբին: Գ.Հարությունյան: Հորատվել է 5 հորատանցք 25.4-67.7 մ խորությամբ, 211.7 մ ընդհանուր ծավալով և 1 փորձնական քացահանքից 300 մ³ ծավալով հայտնաբերվել գաքրոների կոնդիցիոն հաստվածք՝ հիմնականում ուսումնասիրության լիցենզիայի սահմաններում:

052. ԾԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Մշակման նիմանական եղանակը	Արդյունահանման ժամանակ կորուստները, %		Աղքատացումը, %		Շահագործման անավելացված խորությունը, մ	
	մախազծ.	փաստ.	մախազծ.	փաստ.	մախազծ.	փաստ.
01	02	03	04	05	06	07
քացահանք	-	-	-	-	28.30	-

053. ՄԱԿԱՔԱՑՈՒՄ

Ծավալը, մլն.խոր.մ	Հզորությունը, մ մկ / առ	Գ ո թ ա կ ի ճ ը		
		տեսակը	չափականություն	մեծությունը
01	02	03	04	05
0.27	5.1 / 23.1 միջ.11.12	երկրաք.	մ ³ /մ ³	0.39

054. ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԼԵՌՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

(հանրաքարի ու ապարների լեռնատեխնիկական հատկությունները, շահագործման պայմանների առանձնահատկությունները և այլն)

Օգտակար հանածոյի արդյունահանումը նախատեսվում է իրականացնել առանց պայթեցման աշխատանքների: Ընդ որում, մենաքարերի անջատումը զարրոների զանգվածից նախատեսվում է հորատասեսայային եղանակով, բուլդոզերի օգնությամբ, իսկ մենաքարերի տրոհումը ստանդարտ բլոկների՝ հորատասեսայային եղանակով և քարհատ կացնով: Հանքավայրի մշակման տեխնոլոգիան ընդգրկում է նաև տրանսպորտային միջոցների մեջ բլոկների բարձման գործընթացը:

055. ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻԴՐՈԵԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

(բաղդ պայմանները, ջրատար հորիզոնների լիքոլոգիական և այլ բնութագիրը, փորվածքի ձգվածությունը և լցվելու մակարդակը, ջրահոսքերը փորվածքում)

Հետախուզված տարածքում գրունտային ջրերը ստորերկրյա ջրային հորիզոններ չեն առաջացնում, ինչը բացատրվում է օգտակար հանածոյի ջրաքափանցելիությամբ (ի հաշիվ ապարի ճեղքավորվածության), որի պատճառով մթնոլորտային տեղումների զգալի մասը ներծծվում է ապարի մեջ՝ հասնելով մինչև բավականին խորը հորիզոնները: Մթնոլորտային տեղումների մնացած մասը շնորհիվ տեղանքի թեք և կտրատված ռելիեֆի, մակերեսային հոսքերի ձևով ենթարկվում է քնական դրենաժի: Շարադրյալը ենթադրում է, որ հանքավայրի շահագործումը կիրականացվի առանց հատուկ հիդրոտեխնիկական միջոցառումների:

056. ԶԲԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ

(աղբյուրները, դերիտը, օրյեկտից հեռավորությունը, տեխնիկական սարքերը, տեխնիկական և կենցաղային ջրի անհրաժեշտության ծախսման ծածկը)

Ապագա բացահանքը խմելու և տեխնիկական ջրով կարող է ապահովվել մոտակա բնակավայրերից՝ ջրատար ավտոտրանսպորտի միջոցով:

057. ՕԲՅԵԿՏԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Գաբրոների պոտենցիալ հաշվեկշռային պաշարները	- 681.7 հազ.մ ³
Կորզվող պաշարները	- 500.0 հազ.մ ³
Մակարացման ապարների ծավալը բացահանքի սահմաններում	- 230.0 հազ.մ ³
Մակարացման միջին գործակիցը	- 0.49 մ ³ /մ ³
Բլոկների ելքը օգտակար հանածոյի զանգվածից	- 32 %
Բլոկների արդյունահանման ծավալը	- 1000 մ ³ /տարի
Բացահանքի տարեկան արտադրողականությունը ըստ՝	
- օգտակար հանածոյի զանգվածի	- 3125 մ ³
- մակարացման ապարների	- 1438 մ ³
- բլոկների արդյունահանման քափոնների	- 2125մ ³
Տարեկան շահագործական ծախսերը	- 61854.1 հազ.դրամ
Բլոկի ինքնարժեքը	- 61854.0 դրամ/մ ³
Բլոկի իրացման գինը	- 80000 դրամ/մ ³
Տարեկան ապրանքային արտադրանքը	- 80000.0 հազ.դրամ
Տարեկան շահույթը	- 18145.9 հազ.դրամ
Բացահանքիմ հիմնական արտադրական ֆոնդերը	- 21150.0 հազ.դրամ
Շահութաբերությունը՝	
արտադրական ֆոնդերի նկատմամբ	- %
շահագործական ծախսերի նկատմամբ	- 29.4 %

058. ՀՈՒՄԶ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ «ԿԱԼԵՐ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ, շինարարական կազմակերպություններ

059.ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՄԻՋՈՅԱՌՈՒՄՆԵՐ

Հանքավայրը շահագործվելու է բացահանքով, որտեղ նախատեսվող լեռնատրանսպորտային սարքավորումների կազմը պետք է ներառի՝ բուլդոզեր-փխրեցուցիչ, ավտոկռունկ, կոմպրեսոր, ավտոինքնաքափ, որոնց գործունեության արդյունքում շահագործական աշխատանքների ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա, հիմնականում կարտահայտվի փոշեգոյացմամբ և սարքավորումների շարժիչների և մթնոլորտ գազերի արտանետմամբ: Նշված երևույթների ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու համար նախատեսվում է բնապահպանական միջոցառումներ:

060. ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(կանխատեսումային պաշարները, պաշարների ավելացման հնարավորությունը, շահագործման և ուսումնասիրման աշխատանքների ուղղությունը, օբյեկտի կիրառման հեռանկարայնությունը և այլն)

061. ՕԲՅԵԿՏԻ ՓԱԿՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

062. ՕԲՅԵԿՏԻ ՄԱՍԻՆ ՄԿՁԲՆԱՂԵՅՈՒՐՆԵՐԸ

Փաստաթուղթը	Փաստաթղթի բովանդակությունը	Հեղինակը (կատարողը)	Որոշում N (արձանագրություն)	Պաշարների հաստատման տարեթիվը	Փաստաթղթի սխալագրման համարը
01	02	03	04	05	06
հաշվետ.	Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ	Գ.Հարությունյան		2011	N 6719
արձանագրություն	Պաշարների հաստատում	ՀՀ Է և ԲՊՆ ՕՀՊԳ	N 299	07.06.11թ.	