

48

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СССР

Б

Учв. № 76

МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

гриф

Экз. № 3

П А С П О Р Т

№ 64

ТФ

№

1259

Состояние фонда

240

Объект учета И-ние ШахназаровоеОсновные полезные ископаемые, применение туф красящий (краски)сфеноидовыйСтепень промышленного освоения разработка

Составил Узумова А.Н., геолог А. Узумова 29 07 1983 г.
фамилия, и.о., должность подпись дата

Проверил Новикова А.Б., нач. партии А. Новикова 9 11 1983 г.
фамилия, и.о., должность подпись дата

Утвердил Аракоян Н.А., нач. экспедиции Н. Аракоян 14 12 1983 г.
фамилия, и.о., должность подпись дата

Организация Генот. партия ГГЭ, УГ АрмССР, Мингео СССР
предприятие (партия), комбинат (эксплоатация), объединение (управление), министерство (ведомство)

МП

ПРИЕМКА ПАСПОРТА

Геологический фонд	Фамилия, и.о.	Должность	Подпись	Дата
Армянский	Саркисян А.А.	инженер	Саркисян	20.01.1984

48'

СХЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Масштаб

Схематический геологический разрез

Масштаб 1:1000

1630
1620
1610
1600
1590

Числовые обозначения

Тщр красящий

Андезиты

Конглоид подпочвы западной

Р₂
Р₃

Идентификация	Номер паспорта		Шифр документа	Год составления	Территориальная геологическая зона
	ТРФ	Содержимое			
01	02	03	04	05	06
Б	64	1259		1983	Армения

002. ОБЪЕКТ УЧЕТА

Вид	Название	Степень изученности
01	02	03
историческое	Шахназарское	

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Бассейн (район) полезных ископаемых	Группа (класс) месторождений
01	02

004. ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (предприятие)
01	02
Миннеотпром АриССР	комбинат Аришамоцветы

005. РАЗВЕДЫВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Министерство	Объединение, комбинат (предприятие)
01	02

006. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Состав республикан	АССР, край, область	Автономная область, автономный округ	Район
01	02	03	04
АриССР			Каянинский

007. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН

Завназарский

008. НОМЕНКЛАТУРА ЛИСТОВ

М-БА 1:200 000

К-38-ХХП

009. ГЕОГРАФ. КООРДИНАТЫ

Средняя широта		Восточная широта		Западная широта	
град.	мин.	град.	мин.	град.	мин.
01	02	03	04	05	06
41	13	44	13		

010. АБСОЛЮТНЫЕ

ОТМЕТКИ, м
от/до

1610 / 1630

011. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О РАЙОНЕ ОБЪЕКТА (поиск, разведка, добыча, переработка, использование)
С. Шахназар (Шахназар). С районным центром Каянинно и-не связано грунто-
вой дорогой, протяжением 13 км. А. от Туманян находится в 78 км к СВ от
и-ния. Р-он сельскохозяйственный. Электроэнергией обеспечен. Разрабатывает-
ся Шахназарское м-ние агата.

012. ГОД ОТКРЫТИЯ 1926 013. ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ (первооткрыватель, геологическая зона, объект)
Г.А., Ари. отд. М.А. при поисковых работах, проведенных по поручению Горн.
отдела ВСНХ Армении

014. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГЕОЛОГОСТРОИТЕЛЬНЫЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (вид, масштаб, год, проект)
Съемка 1:200000 - 1948, ТР 1:100000 - 1954, ТР 1:200000 - 1963, АМС
1:50000 - 1970, съемка 1:50000 - 1983

015. ОБЩИЕ ДЕТАЛЬНЫЕ ПОИСКИ (поиск, разведка, добыча, переработка, использование)
Общая и детальная поиски
1926, 1938, 1948, 1954, 1963, 1970, 1983 - общие объемом 93 н.

016. СТАДИИ, ОБЪЕМЫ И СТОИМОСТЬ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ, СТЕПЕНЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ

[illegible]

017Т. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ (литература по разведке оловянных, бокситов, руды, красящих туфов кат. А-Вас₁ = 0,01 р и полезных ископаемых этого и по категориям и др.)

Затраты на разведку I т

018Т. МЕТОДИКА РАЗВЕДКИ (фактис. разведка с бурением и без бурения) Шурфы (23) глуб. до 20 м., общ. 2 кв.м., Работ. между шурфами 50 м -
кат.А в 100 м, кат.В. Отобрано 67 бороздовых проб (49 рядовых, 18 контрольных) - на химический и физико-хими-
ческие испытания, 4 п/заводские технологич.пробы.

019. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Наименование структур (от крупного - к более мелкому)	Виды структур
01	02
Сонкетокий	антиклинорий

020. ВМЕЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА

Название структуры	Вид структуры	8
01	02	

021T. СТРУКТУРНЫЙ
КОНТРОЛЬ

(ПОСЛАНИЕ О ВНЕШНЕЙ СТРУКТУРЕ ПЛЕ-
ХАТЫ И О ДЕТСКИХ ПИЩАХ, КОН-
ТРАКТ, ПОСЛАНИЕ ТЕМ КОМПАНИИ)

022Т. ПРОЧИЕ ФАКТОРЫ КОНТРОЛЯ (КОЛЛЕКТИВНЫЕ/ДИНАМИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ В ДИ.)

023Т. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (формы и элементы земной поверхности, контролирующие типы ландшафтов и клим.)

024Т. ГЕНЕЗИС ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
каногенный

Вуд-

025. КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ®

Разновидность	Профиль	Исходная горючесть короза
01	02	03

026. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ ОБЪЕКТА (10)

Период или сезон	Всг
01	02
эцен	

027Т. АБСОЛЮТНЫЙ ВОЗРАСТ ОБЪЕКТА

028. ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ

Табличные разности горных пород	Положение (Р)	Период или эпоха (10)	Вег (10)
01	02	03	04
туф красящий	продуктивная	эоцен	
туф	подольва	эоцен	
вадальва	подольва	эоцен	

029T. ОКОЛУРУДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД <sup>(влияние интенсивности
аэроба стресса и др.)</sup>

ОЗОН. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕШАЮЩИХ ПОРОДАХ (формации, фации, комплексы, плаги, толщи, ...).
переходят в разности с различными оттенками; которые окаймляют их дугообразной полосой.

Красные туфы севернее разведенного участка постепенно

037. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

[illegible]

038. ОСНОВНЫЕ И ПОПУТНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ В РУДАХ

[illegible]

039. ВРЕДНЫЕ ПРИМЕСИ

[illegible]

040. ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД)

[illegible]

041т, МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД)

042. ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД)

[illegible]

043Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД) Туфы пористые, красного цвета. Структура - пепловая и флюидальная. Звонкость, раковистый излом и небольшой удельный вес (ср. 2,62) отличительная особенность этих туфов.

044. ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

[illegible]

045Т. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РУД) (технологические испытания и их результаты) 1959 г.,
Завод лаков и красок г. Дрездана. Испытаны 4 технологические пробы весом по 100 г каждая. Изгибно-механические испытания показали: минеральная краска относится к типу "мунья светлая" и отвечает требованиям ТУ завода.

[illegible]

- | | |
|---|--|
| 1. Содержание окиси железа в пересчете на сухое вещество - 10+20% | |
| 2. Реакция водной вытяжки - нейтральная | |
| 3. Содержание влаги - не более 3% | |
| 4. Остаток на сите с 4900 отв./кв.см - не более 3% | |
| 5. Укрывистость - не более 70-90 г/кв.м | |
| 6. Потери при прокаливании - не более 4% | |
| 7. Маслосмкость - 30+36% | |

047. ЗАПАСЫ РУДЫ

[illegible]

048. ЗАПАСЫ ОСНОВНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Подлежащее искомого	(5)	Применение	(6)	Учет балансов	(7)	Балансовые запасы				Забалансовые запасы	Получено с даты разработки	Балансовые запасы, утвержденные ГК СССР		
						A+B	C1	A+B+C1	C2			A+B+C1	C2	Oстат.A+B
01		02		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
туф красящий		краски		ГБЗ	ТНО.Т	805,3	49	854,3			14,7	869		854,3
							.							

049. ЗАПАСЫ ПОПУТНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

[illegible]

050. ЗАПАСЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В ПОРОДАХ ВСКРЫШИ И В ПОДСТИЛАЮЩИХ ПОРОДАХ

[illegible]

051Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ЗАПАСАХ (группа данных по классам ТКЗ СССР, данные по методу пробного подсчета, подсчет запасов, организованный, утверд. запас, год утв. или поручит. Год постановки на учет балансов, год и причины снятия с учета, причины отчисления запасов и заделанных и др.) I гр; Бозоян О.Т., УГ АрмССР, 1960; метод геологических блоков, 15
площадь 0,11 кв.км; утв. ТКЗ АрмССР, 1960; учт. ГБЗ 1960

052. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ

Способ разработки (P)	Потери при добыче, %		Разубоживание, %		Глубина разработки максимальная, м	
	проект.	факт.	проект.	факт.	проект.	факт.
01	02	03	04	05	06	07
ОТКРЫТЫЙ		5		20	15	4

053. ВСКРЫША

Объем мат. кул.м	Мощность, м от/до	К о э ф ф и ц и е н т		
		вид	размерность	значение
0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
0,11	0,1 / 1,5	протыч.	м/м	0,16

054Т. ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ (горнотех. свойства пород, извлекаемых из пород, особенности условий разработки и др.) **Условия**
залегания полезного ископаемого и рельеф местности позволяют разработку
м-ния вести открытым способом с широким применением механизации. Ср. мощ-
ность полезного ископаемого - 5,2 м, ср. мощность вскрыши - 0,55 м.

055Т. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ (сложн. условия литол. и пр. характеристик, водоснос. горизонтов, протек. и уровень затопления, разработка, водоприемка и выв. и др.)
До глубины 10-12 м м-ние практически безводно. Уровень грунтовых вод
вследствие увеличения количества атмосферных осадков может повыситься.
В этом случае рекомендуется насос с двигателем для понижения уровня грунто-
вых вод при разработке м-ния.

056Т. ВОДОСНАБЖЕНИЕ (источники, дебит, расст. от объекта, технич. устройства, степень покрытия потребности тех. и хозяйственной воды) **Техническое водоснабжение**
- за счет родников, находящихся на периферии м-ния, хозяйственное водоснаб-
жение - за счет родника "Мецкари-ахпар" - в 1 км от с. Шахназар. Дебит род-
ника - 0,2-0,5 л/сек.

057Т. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ ОБЪЕКТА **Подсчитанными запасами м-ние обеспечит потребность завода лаков и красок на 120 лет при годовой потребности 6000 т.**
Себестоимость добычи 1 т минеральных красок в среднем составляет 300 р.

058Т. ПОТРЕБИТЕЛИ СЫРЬЯ **АрмССР**

Завод лаков и красок г. Еревана Интрестпрома

059Т. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ **Не предусмотрены и не проводятся**

060Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ (прогнозы запасов, возможности, перспективы, рекомендации, перспективы развития, перспективы развития объекта и др.)

061Т. ПРИЧИНЫ ЗАКРЫТИЯ ОБЪЕКТА

062. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ (P)	Содержание документа (P)	Автор (составитель)	№ протокола	Год (издание)	Номер хранения документа	
					ТМФ	Совхозфонд
01	02	03	04	05	06	07
отчет	поиски	Пилеян Г.А.		1958	653	
отчет	разведка	Бозоян О.Т.		1960	699	
протокол	утв. запасов	ТКЗ УГ АрмССР	86	1960	699	
св. балансо		Армянский ТГФ		1983	8053	
госбаланс		Совхозгеофонд		1983	8983	