

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ
ԵՎ ԵՐԵՎԱԿՈՒՄՆԵՐԻ

Ե

ՇԽԵ. N/999

ՈՉ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

N 794

Հաշվառվող օբյեկտը Արգավանդի ԱԿԽ հանքավայրի Արգավանդ-1 տեղամաս

Հիմնական

օգտակար հանածոները ավազակոպճային խառնուրդ

Արդյունաբերական

յուրացման աստիճանը նախապատրաստված է արդյունաբերական յուրացման

Կազմեց Լ.Ա.Ալավերդյան ճարտարագետ-երկրաբան

/անուն, ազգանուն, հայրանուն, պաշտոնը/

/ստորագրություն/

/ամսաթիվը/

Հաստատեց Մ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ տնօրեն

/անուն, ազգանուն, հայրանուն, պաշտոնը/



/ստորագրություն/

/ամսաթիվը/

Կազմակերպությունը «ՔԱՋ ՇԻՆԱՐԱՐ» ՍՊԸ ՀԱՐՄՆԻԿ ՍՊԸ

ԱՆՁՆԱԳՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

Երկրաբանական ֆոնդ	Ազգանուն, անուն, հայրանուն	Պաշտոնը	Ստորագրությունը	Ամսաթիվը
Ստուգեց				
Հաստատեց	Գ.Հովսեփյան	տնօրեն		



Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ն Ն Շ Ա Ն Ն Ե Ր

- | | |
|----------------|---|
| al-pr Q_{IV} | Ժամանակակից ալյուվիալ-դելյուվիալ-պրոլյուվիալ բերվածքային առաջացումներ՝ ավազակավեր, կավավազներ |
| $i Q_{III}$ | Վերին չորրորդական: Ավազակույճային նստվածքներ |
| $i Q_{III}$ | Վերին չորրորդական: Կավային և կավավազային նստվածքներ (կտրվածքում) |
- Պաշարների հաշվարկման եզրագծերը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ

Մասշտաբ 1: 300 000



● - Արգավանդի ԱԿԽԻ հանքավայրի
Արգավանդ-1 տեղամասը

001. ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ինդեքսը	Անձնագրի հաշվառման համարը	Փաստաթղթի շիջրը	Կազմելու տարին	Հանրապետական էրկրաբանական ֆոնդ
01	02	03	04	05
5			2012թ.	

002. ՀԱՇՎԱՌՎՈՂ ՕԲՅԵԿՏԸ

Տեսակը	Անվանումը	Համաձայն անվանումների
01	02	03
Հանքավայր	Արզավանդի ԱԿԻ Արզավանդ-1 տեղամաս	

003. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՇՐՋԱՆԸ

01	02
Օգտակար հանածոների ավազանը /շրջանը/	Հանքավայրերի խումբը /դաշտը/

004. ՀԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՊԱՏԿԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նախարարություն	Ընկերությունը, կոմբինատ /արշավախումբ/
01	02
	«Քար շինարար» ՍՊԸ

005. ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նախարարություն	Ընկերությունը, կոմբինատ /արշավախումբ/
01	02
	«Քար շինարար» ՍՊԸ

006. ՏԵՂԱԴԻՐՔՆ ԸՍՏ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ

Հայաստանի Հանրապետություն	Մարզ	Շրջան
01	02	03
ՀՀ	Արմավիր	Տանձուտ

007. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

008. 1:200000 Մ-ի ԱՆՎԱՆԱՑՈՒ-ՑԱԿԱՅԻՆ ԹԵՐԹԻ ՀԱՄԱՐԸ	009. ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ	010. ԲԱՅԱՐՉԱԿ ՆԻՇԸ, մմ/սմ.
--	----------------------------------	----------------------------

K-38-XXXII	Հս.լայնութ.		Արևել.երկ.		Արևմտ.երկ.	
	աստ.	րոպե	աստ.	րոպե	աստ.	րոպե
	01	02	03	04	05	06
	40°	03'	44°	04'		

853/857

11. ՕԲՅԵԿՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ԱՄՍԻՆ ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

շտեղադիրը մոտակա բնակավայրից, հաղորդակցման ուղիներից, շրջանի տնտեսական յուրացումը և այլն/

Տեղամասը վարչական

անսակետից գտնվում է ՀՀ Արմավիրի մարզի տաթևաքամ, Արաքս գետի իջև հունում, Արզավանդ գյուղից 0.7կմ դեպի հարավ-արևմուտք, Տանձուտից 1.2կմ դեպի հարավ: Արզավանդ-Երևան ավտոճանապարհից հեռավորությունը կազմում է զրոյնուային մոտ 1.5 կմ երկարությամբ ավտոճանապարհով: Տեղամասին ամենամոտ երկաթուղային կայարանը Արմավիրն է: Բնակչությունն այս շրջանում խիստ է բնակեցված, իսկ բնակավայրերը միմյանց հետ կապված են ավտոճանապարհով: Տեղամասի բացարձակ նիշերը աստանվում են սանիմաներում: Շրջանը տնտեսապես զարգացած է:

012. ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՏԵՐԹԻՎԸ

013. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՑԱԼ

/հայտնաբերողները, կազմակերպությունը, նախ-ը, աշխատանքների տեսակներն ու մեթոդիկան և հայտնաբերման այլ իրավիճակներ/

Լ.Ալավերդյան

2011թ.

Երկրաբանահետախուզական աշխատանքները կատարվել են «Քար շինարար» ՍՊԸ-ի կողմից, սեփական միջոցներով: Հանքավայրը հետախուզվել է սյունավայրին հորատման 6 ուղղածիկ հորատանցքերով, 11 հետախուզատուներով:

014. ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԱՆՈՒՅԹԱՅԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱՑԻԶԻԿԱԿԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ /օբյեկտի վրա կատարված աշխատանքների տարին, տեսակը, մեթոդը, մասշտաբը/ 2011թ. 1:2000 մասշտաբի տոպոգրաֆիական համույթ

015. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ՄԱՐԱԶՆԻՆ ՈՐՈՆՈՒՄ

/օբյեկտի վրա կատարված աշխատանքների տարին, տեսակը, մեթոդը, մասշտաբը/

Աշխատանքները կատարվել են 2011-12թ.թ. 13.0հա-ի վրա:

49/5

016. ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՓՈՒԼԵՐԸ, ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ, ԵՎԱՐԺԵՔԸ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՅՈՒՐԱՑՄԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ

Աշխատանքի փուլերը, արդյունաբերական յուրացման աստիճանը	Սկսման ամսաթիվը	Ավարտման տարեթիվը	Մակերևութային լեռնային փորվածքներ			Ստորգետնյա լեռնային աշխատանքներ, մ			Հորատում, մ			Փուլային աշխատանքների արժեքը
			առուներ և խրամներ, մ ³	բացահանք, մ ³	հետախուզահորեր և մաքրվածքներ, մ	ուղղահայաց	հորիզոնական	ընդամենը	սյունակային	հարվածային	ընդամենը	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ	2011	2012			28.6				21.9	-	21.9	

017. ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

/հանքաքարի ու ընդհանուր օգտակար հանածոյի հաշվեկշռային պաշարների միավորի վրա ընկնող ծախսերն ըստ կարգերի և այլն/

018. ՀԵՏԱԽՈՒԶՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ

/փաստացի հետախուզական ցանցը, հետախուզման խորությունը, հետախուզական փորվածքների տեսակը, նմուշարկումը և այլն/

Հանքավայրի հետախուզված պաշարները գնահատվել են B կարգով

(հետախուզափորվածքների միջև եղած առավելագույն հեռավորությունը չի գերազանցում 270մ-ը): Հորատումը կատարվել է ՄԲ-50 ինքնագնաց հաստոցով (93մ տրամագծի կարծր համաձուլվածքի թագիկներով): Տեղամասի մանրագնին հետախուզման փուլում ԱԿԽ-ի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների, հատիկաչափական, քիմիական և միներալային կազմի որոշման նպատակով, քոլոր հետախուզափորվածքները ենթարկվել են համատարած նմուշարկման: Օգտակար հանածոյի նմուշարկումը կատարվել է դրա ամբողջ հզորությամբ, վերցված թվով 17 նմուշների (6 համուկային և 11 ակոսային նմուշ) միջոցով: Կախված կուտակի հզորությունից, նմուշների երկարությունը տատանվել է 2.5 մ-ից 3.0մ: Ակոսային եղանակով (10x10սմ ակոսի կտրվածքով) վերցվել է 11 նմուշ, որոնցից յուրաքանչյուրի կշիռը բազմափուլ կրճատումից հետո հասցվել է 25-30կգ-ի: Որոշվել է նաև ԱԿԽ-ի միջին քիմիական կազմը և միներալային կազմը՝ 3 շլիխային նմուշների նկարագրությամբ:

019. ՇՐՋԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՏԵԿՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Կառուցվածքի անվանումը /խոշորներից միևնույն փոքրը/	Կառուցվածքի տեսակը
01	02
Մերձարաքսյան	տեկտոնիկամագմատիկական գոտի

020. ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Կառուցվածքի անվանումը	Կառուցվածքի տեսակը
01	02
Շիրակի	իջվածքը

021. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀՍԿՈՒՄ

/ՕՀ-ի մարմնի տեղադիրքը, պլիկատիվ և դիպոնկտիվ խախտումներ, տեղադիրքը պարփակող կառուցվածքում /

Հանքավայրի տարածքում տեկտոնական խախտումներ, սողանքներ և այլ քնույթի գեոդինամիկ երևույթներ չեն արձանագրվել: Տարածաշրջանի տարածքում առանձնացված են 3 անտիկլինալային և 2 սինկլինալային ծալքեր, որոնք ունեն հյուսիս-արևելյան ուղղություն, արտա հայտնվում են Արարատյան դաշտավայրի հյուսիսային մասում՝ հիմնականում նեոգենի հասակի մատվածքներում: Դիպոնկտիվ խախտումներից առանցքվում են հյուսիս-արևմտյան տարածման 2 բեկվածքներ:

022. ՀՄԿՄԱՆ ԱՅԼ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ /հպման ֆացիաները, ֆորմացիաները և այլն/ Հանքավայրը տեղակայված է Մերձարաքսյան իջվածքում, որը ռեգիոնալ երկրաբանական տեսակետից միջլեռնային տեկտոնական իջվածք է հերցինյան ծայրավորված հիմքի վրա :

023. ԵՐԿՐԱԶԵՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ /ռելիեֆի տեսքի էլեմենտները և տեսքը, հսկողական հանքայնացումը/ Տեղամասի ավազակոպճային խառնուրդը ներկայացված է վերին չորրորդականի հասակի դարավանդային ավազակոպճային նստվածքների մերձհորիզոնական տեղադրմամբ կուտակով:

024. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Արգավանդ-1 տեղամասի ԱԿԽ-ն ծագումնաբանորեն կապված է Արարատյան հարթավայրի Արաքս գետի Առաջին վերիումային դարավանդի նստվածքային առաջացումների հետ:

025. ՀՈՂՄԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՂԵՎԸ

Տարատեսակը	Պրոֆիլը	Ելակետային լեռնային ապարը
01	02	03

026. ՕԲՅԵԿՏԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՍՍԱԿԸ

Ժամանակաշրջանը կամ դարաշրջանը	Դարը
վերին չորրորդական	

027. ՕԲՅԵԿՏԻ ԲԱՑԱՐՁԱԿ ՀԱՍՍԱԿԸ

028. ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐԸ

Լեռնային ապարների տեսակները	Տեղադրությունը	Ժամանակաշրջանը կամ դարաշրջանը	Դարը
01	02	03	04
Ավազակոպճային խառնուրդ	օգտակար հանածո	վերին չորրորդական	
Կավային և կավավազային առաջացումներ	հատակ	վերին չորրորդական	

029. ՀԱՆՔԱՄԱՐՄՆԻՆ ՀԱՐԱԿԻՑ ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

/տեսքը, ինտենսիվությունը, զոտու լայնությունը և այլն/

Ժամանակակից ալյուվիալ- դելյուվիալ և բերվածքային առաջացումներ, որոնք ներկայացնում են ժամանակակից գետերի հունային առաջացումները և դրանց հզորությունը տեղամասի տարածքում տատանվում է 0.3-ից 0.4մ-ի սահմաններում (միջինը 0.35մ):

030. ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

/ֆորմացիան, ֆացիան, շերտախումբը, ստվարաշերտը, հզորությունը, տեղադիրքը, տեկտոնիկան և այլն /

4/64

031. ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԸ ԵՎ

ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՏԻՆԵՐԸ /քանակը, անվանումը, յուրացման աստիճանը, հանքամարմինների քանակը,

պաշարները, ձևն ու տարածման բնութագիրը, հզորությունը և այլն/ Տեղամասը բաղկացած ավազակոպճային խառնուրդի մերձակերևութային, հորիզոնական տարածում ունեցող կաուտակից Տեղամասի ԱԿԽ-ի պոտենցիալ հաշվեկշռային պաշարներն ուսումնասիրության լիցենզիայով տրամադրված տարածքում հաշվարկվել են մեկ հաշվարկային բլոկի(Բլոկ-1-Բ) սահմաններում: Պաշարները հաշվարկման հարավային եզրագծի և առկա բետոնե ջրատարի միջև թողնվել է նվազագույնս 10 լայնությամբ բնամաս: Տեղամասի օգտակար հանածոյի պաշարները կազմում են 343.9հազ.մ³ մակարագման ապարների ծավալը՝ 43.0հազ.մ³, մակարագման գործակիցը՝ 0.13: Տեղամասում մակարագման ապարների միջին հզորությունը 0.34մ է, իսկ օգտակար հանածոյի միջին հզորությունը՝ 2.72մ է:

032.ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ,


Հ/հ	Մարմնի կամ մարմինների խմբի անվանումը /նշանակությունը/	Քանակը	Մարմնի ձևը	Տարածման ուղղությունը		Անկման գերակշռող ուղղություն
				նվ.	առավ.	
	01	02	03	04	05	06
1	ԱԿԽ	1	շերտածև			
2						
3						
4						
5						
6						

Հ/հ	Տեղադրման բնութագիրը	Երկարությունը, մ		Լայնությունը, մ		Հզորությունը, մ		Առաստաղի տեղադրման խորությունը, մ նվ./առավ.	Հանքային հաշվեկշռային պաշարները
		նվ./առավ.	միջ.	նվ./առավ.	միջ.	նվ./առավ.	միջ.		
	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1	հորիզոնական	533/521	528	27.4/89	62	2.6/3.0	2.72	03/04	100
2									
3									
4									
5									
6									

033. ՄԱՐՄՆԻ ԿԱՌՈՒՅՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՆՋՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ /Պլիկատիվ և դիպլոմատիվ խախտումներն ըստ հզորության, տեղադրման կայունությունը, սեպագման բնութագիրը/

034. ՄԱՐՄՆԻ ՄԵՐՁՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ-----

035. ՈՉ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ -----



038. ՀԱՆՔԱՔԱՐՈՒՄ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՂԵԿԻՑ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԸ

Հանքաքար	Օգտակար հանածոն	Կիրառումը	Զափի միավորը	Միջին պարունակությունը ընթացիկ հաշվեկշռային պաշարներում		Հաստատված հաշվեկշռային պաշարներում միջին պարունակությունները	
01	02	03	04	05	06	07	08

0.39. ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐ

Օգտակար հանածոն/հանքաքար/	Կիրառումը	Խառնուրդ	Զափի միավորը	Միջին պարունակությունը ընթացիկ հաշվեկշռային պաշարներում		Հաստատված A+B+C ₁ հաշվեկշռային պաշարներում միջին պարունակությունները
				նվազ./առավել.	միջին	
01	02	03	04	05	06	07
		Ամորֆ սիլիցիումը	մմոլ/լ		32.3	
		Ընդհանուր ծծումբը,	%		0.09	
		Սուլֆատների և սուլֆիդների վերահաշվված SO ₃ -ի	%		0.51	
		Փոշեման և կավային մասնիկների պարունակությունը	%		>3	
		Կավի պարունակությունը կոշտերում կազմում է	%,		0.1-0.28	

040. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ /ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ/ ՀԱՏԻԿԱԶԱՓԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ

Օգտակար հանածոն/հանքաքար/	Կիրառումը	Հատիկախոտերը, մմ նվ./առավ.			Օգտակար հանածոն/հանքաքար/	Կիրառումը	Հատիկախոտերը, մմ նվ./առավ.		
			նվազ./առավել.	միջին				նվազ./առավել.	միջին
01	02	03	04	05	01	02	03	04	05
Խիճ	լցանյութ	5D(25)	0/0.5	0.1	ավազ	լցանյութ	5.0	0	
		D(20)	5.99/10.00	8.61			2.5	8.2/21.3	
		0.5 (d+D) (12.5)	38.68/98.75	75.15			1.25	1.02/31.5	
		d (5)	96.25/100.00	98.98			0.63	8.5/28.6	
							0.315	12.8/4.0	
							0.14	5.8/30.0	

49/9

042. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ /ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ/ ՆՅՈՒԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ

0.25-0.1 ֆրակցիայի քաշը, - 3.8-4.2գ,

Մագնիսական ֆրակցիայի բաշը, - 0.88-1.17գ,

Շանր ֆրակցիայի քաշը, 0.38-1.4գ

Մանր ֆրակցիայի միներալներն են - դիոպսիդ (27), հիպերստեն (6), ակտինոլիտ (11),

ապատիտ (2), պիրիտ (29), խալկոպիրիտ (1.6), տիտանի օքսիդներ (23), ցիրկոն (0.4)

[illegible]

ԻՋՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ /ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ/ ԿԱԶՄԻ ՈՒ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ Ավագակտպճային խառնուրդը կազմված է գաբրո, գաբրոդիորիտ, դազի-տային պորֆիրիտ, լեյկոկրատ գրանիտ, լիտային պորֆիր-րիտ, պեգմատիտ, դիորիտ, գնեյս, ավազաքար, անդեզիտի կտորներից, որոնք պարունակում են հետևյալ միներալային կազմը՝ պլագիոկլազ (22-25), հիպերստեն (16-20), ամֆիբոլ (13), քլորիտ (3-12), դիոպսիտ (5), քվարց (3), արեմիտ (13), պիրիտ (7), մագնետիտ (3-6), պիրիտ (10), պիրոքսեն (23), քվարց (7), երկաթի հիդրօքսիդներ (12),

044. ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

[illegible]

045. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ /ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ/ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ /Տեխնոլոգիական փորձարկումները և /
դրանց արդյունքները

Լաբորատոր փորձարկումները կատարվել են «Զար և սիլիկատներ» ՓԲԸ-ի լաբորատորիայում: Ապարների միներալոգիական հատկությունները որոշվել են ՀՀ ԳԱԱ երկրաբանական ինտիտուտում: Տեղամասի ԱԿԽ-ի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները որոշվել են համապատասխանաբար 17 մուշների փորձարկումների տվյալներով: Բոլոր մուշներում մաղման միջոցով որոշվել են ավազի պարունակությունները, հատիկային կազմը : Համաձայն փորձարկումների տվյալների տեղամասի ԱԿԽ-ն իր ֆիզիկամեխանիկական հատկություններով լիովին բավարարում է «Ավազ շինարարական աշխատանքների համար» 8735-88 ՀՍ և «Խիճ և կոպիճ խիտ լեռնային ապարներից շինարարական աշխատանքների համար» 8269-87 ՀՍ ԳՈՍՏ-երի պահանջներին:

046. ԿՈՆԴԻՑԻԱՆ / ժամանակավոր կամ մշտական կոնդիցիաների տեսակը, կազմողները, կազմման տարին, կազմակերպություն-պոլիտիկ, կոնդիցիան հաստատողը, կոնդիցիայի հաստատման կամ չեղյալ մնելու տարին, հիմնական պարամետրերն ու պահանջները և այլ տվյալներ կոնդիցիայի պարամետրերի վերջին արձամագուրոյան հաստատելուց հետո /

047. ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Հանքաքար	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Չափման միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահաշվեկշռային պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաշվեկշռային պաշարները		
			A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	մնացորդը A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

048. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Օգտակար հանածոն	Կիրառումը	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Չափման միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահաշվեկշռային պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաշվեկշռային պաշարները		
				A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	մնացորդը A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
ԱԿՆ	լցանյութ	Բլոկ B	հազ.մ ³	343.9	-	343.9	-	-	-	343.9	-	343.9

049. ՈՒՂԵԿԻՑ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Օգտակար հանածոն	Կիրառումը	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Չափման միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահաշվեկշռային պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաշվեկշռային պաշարները		
				A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	մնացորդը A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

050. ՄԱԿԱԲԱՑՄԱՆ ԵՎ ՀԻՄՆԱՏԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Օգտակար հանածոն	Կիրառումը	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Չափման միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահաշվեկշռային պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաշվեկշռային պաշարները		
				A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	մնացորդը A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

051. ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ /դասակարգման բարդության խումբը, հեղինակները, տարեթիվը, մեթոդը, պաշարների հաշվարկման վերջին խորությունը, կազմակերպությունը, հաստատված պաշարները, տարեթիվը, հաստատված կամ չեղյալ արված, հաշվեկշռում հաշվառման տարեթիվը, հաշվեկշռից դուրս գրման բարեթիվը և պատճառը, արտահաշվեկշռային պաշարներին դասելու պատճառը և այլն/ Լ.Ալավերդյան : Հանքավայրն ըստ բարդության աստիճանի դասվու է 1-ին խմբին : Պաշարների հաշվարկման խորությունը կազմում է 3.0մ: Մակերեսը 13.0հա : ՀՀ ԷԲՊՆ ՕՀՊԳ 15.10.2012թ. թիվ 339 որոշմամբ /արձանագրություն 481/ :

052. ԸԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Մշակման հիմնական եղանակը	Արդյունահանման ժամանակ կորուստները, %		Աղբատացումը, %		Շահագործման առավելագույն խորությունը, մ	
	մախազծ.	փաստացի	մախազծ.	փաստացի	մախազծ.	փաստացի
01	02	03	04	05	06	07
բացահանք	-	-	-	-	2.72	-

053. ՄԱԿԱԲԱՑՈՒՄ

Ծավալը, մլն.խոր.մ	Հզորությունը, մ մվ./առավ.	Գործակիցը		
		տեսակը	չափողականությունը	մեծությունը
01	02	03	04	05
0.043	0.3/0.4	երկրաբա-մական	մ ³ /մ ³	0.13

Տեղամասում օգտակար հաստվածքը ներկայացված է ավազակոպճային խառնուրդի հորիզոնականին մոտ տեղադրված 2.2-3.0 մ հզորությամբ շերտաձև մարմնով: Այն ծածկված է 0.3-0.5մ հզորության հողաբուսական շերտով, որը վերագրված է մակաբացման ապարներին: Քանի որ տեղամասի ապարները լավ ջրաթափանց են, ապա տեղամասում բաց եղանակով շահագործման դեպքում նույնիսկ գերնորմատիվ տեղումները խոչընդոտներ չեն առաջացնի, դրանք կներծծվեն ջրաթափանց ավազակոպիճներով, բեռնաթափվելով Արաքս գետի հնահունային ստորին մասերում: Տեղամասի տարածքում օգտակար հանածոյի մերձակերեսային շերտաձև տեղադրումը մակաբացման ապարների չնչին հզորությունը, ինչպես նաև հետախուզված տեղամասի բարենպաստ լեռնաերկրաբանական և լեռնատեխնիկական պայմանները (ռելիեֆը գործնականում հարթ է, ավազակուտակը փոքր հզորությամբ մերձհորիզոնական տեղադրմամբ մարմին է և այլն), թույլ են տալիս ավազակոպիճների արդյունահանումն իրականացնել բաց եղանակով, առանց ապարների նախնական փխրեցման, անմիջապես դրազլայնով՝ հանույթային մեկ աստիճանով խրամուղու անցումով, կամ հակադարձ շերտիով էքսկավատորի միջոցով: Տեղամասում արդյունահանումը կատարվելու է կուտակի ողջ հզորությամբ, դրա ստորին մասում բողնելով մինչև 10սմ հզորությամբ շերտ:

055. ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻԴՐՈԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

/բարդ պայմանները, ջրատար հորիզոնների լիքով գիական և այլ բնութագիրը, փորվածքի ձգվածությունը և լցվելու մակարդակը, ջրահոսքերը փորվածքում/

Արգավանդի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի Արգավանդ-1 տեղամասը հարում է Արարատյան դաշտավայրի լճադարավանդային տերրիզեն առաջացումների Արաքս գետի ստորին դարավանդի վերին չորրորդականի ավազակոպճային նստվածքներին: Տեղամասում գրունտային ջրերի մակարդակը 3.5մ է, սակայն չի բացառվում, որ հատկապես զարնանային հորդառատ տեղումների հանձնատարար կարճ ժամանակահատվածում օգտակար կուտակի ստորին հորիզոնները հայտնվեն ջրակալված վիճակում և շահագործման շահագործման աշխատանքներն իրականացվեն մասամբ ջրային միջավայրում: Ինչ վերաբերվում է օգտակար հանածոյի մասնակի սեզոնային ջրակալությանը, ապա դա չի կարող արդյունահանման աշխատանքների համար խոչընդոտող հանդիսանալ:

056. ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ

/աղբյուրները, դեբիտը, օբյեկտից հեռավորությունը, տեխնիկական սարքերը տեխնիկական ու կենցաղային ջրի անհրաժեշտության ծախսման ծածկը/

Հանքավայրի հարևանությամբ հոսող գետը կարող է հանդիսանալ բացահանքը տեխնիկական ջրով ապահովելու աղբյուր:

Խմելու ջրի պահանջարկը կարելի է բավարարել մոտակա Արգավանդ գյուղից:

057. ՕԲՅԵԿՏԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Ավագակտպճային խառնուրդի (ԱԿԽ-ի) պոտենցիալ հաշվեկշռային պաշարը	հազ.մ ³	- 343.9
Կորզվող պաշարները	հազ.մ ³	- 326.0
Մակաբացման ապարների ծավալը	հազ.մ ³	-43.0
Մակաբացման միջին գործակիցը	մ ³ /մ ³	-0.13
Բացհանքի արտադրողականությունը	հազ.մ ³	-10.0
ԱԿԽ-ի տարեկան արդյունահանվող ծավալը	հազ.մ ³ /տարի	-11.5
Բացհանքի հիմնական արտադրական ֆոնդերը	հազ.դրամ	18450.0
Տարեկան շահագործական ծախսերը	-“-	16770.0
ԱԿԽ-ի ինքնարժեքը	դրամ/մ ³	1458
ԱԿԽ-ի իրացման գինը	դրամ/մ ³	1800
Տարեկան ապրանքային արտադրանքը	հազ.դրամ	20700.0
Տարեկան շահույթը	-“-	3930.0
Շահութաբերությունը		
- արտադրական ֆոնդերի նկատմամբ	%	21.3
- շահագործական ծախսերի նկատմամբ	%	23.4

058. ՀՈՒՄՔ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ «Քաջ շինարար» ՍՊԸ

059. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ -----

Տեղամասի տարածքում բացակայում է բուսականությունը: Ապագա բացահանքին տրամադրված տարածքը չի օգտագործվում գյուղատնտեսության մեջ, այստեղ չկան էլեկտրահաղորդման գծեր, շինություններ ու կառույցներ: Տեղամասը շահագործվելու է առանց հորատապայթեցման աշխատանքների: Բացահանքում աշխատելու են հիմնականում բուլդոզեր, դրագլայն և ավտոինքնաթափ: Շահագործական աշխատանքների ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա հիմնականում կարտահայտվի սարքավորումների շարժիչներից մթնոլորտ գազերի արտանետմամբ: Տեղամասի շահագործման ընթացքում շրջակա միջավայրը աղտոտվածությունից զերծ պահելու նպատակով կկիրառվեն բնապահպանական միջոցառումներ: Արդյունահանված տարածքները ճահճացումից պաշտպանելու համար կկառուցվեն խրամուղիներ, որոնք կապահովեն ջրի մշտական հոսքը:

060. ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

/կանխատեսումային պաշարները, պաշարների ավելացման հնարավորությունը, շահագործման և ուսումնասիրության աշխատանքների ուղղությունը, օբյեկտի կիրառման հեռանկարայնությունը և այլն/

061. ՕԲՅԵԿՏԻ ՓԱԿՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

062. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՄԱՍԻՆ

Փաստաթուրք	Փաստաթղթի բովանդակությունը	Հեղինակը /կատարողը/	Որոշում N /արձանագրություն/	Պաշարների հաստատ- ման տարեթիվը	Փաստա- թղթի պահ- պանման համարը
01	02	03	04	05	06
Հաշվետվություն	Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ	Լ.Ալավերդյան			6785
Որոշում	պաշարների հաստատում	ՀՀ ԷԲՊՆ ՕՀՊԳ	339 15.10.2012 /481/	2012թ.	