

44

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ
ԵՎ ԵՐԵՎԱԿՈՒՄՆԵՐԻ



ԱՉ ՍԵՏԱԴԱԿԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ
ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐ

ՎՊԵ. N 949
գույքային համարը

Օր. --

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

№ 744
հաշվառման համարը

Հավաքող օրյեկտը Գալի հանքավայր
Մնական
տակար հանածոները Ավազակոպճային խառնուրդ
Պյունաբերական
քացման աստիճանը Նախապատրաստված է արդյունաբերական յուրացման

Ազմեց Յու.Գևորգյան ճարտարագետ-երկրաբան ---.---.---թ.
անուն, ազգանուն, հայրանուն, պաշտոնը տոմարակրթյուն ամսաթիվը
Հաստատեց Հ.Մանուկյան տնօրեն ---.---.---թ.
անուն, ազգանուն, հայրանուն, պաշտոնը տոմարակրթյուն ամսաթիվը
Ազմակերպությունը «ԱՐԽԻՏՐԱՎ» ՍՊԸ

Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ր Ի Ը Ն Դ ՈՒ Ն ՈՒ Մ

Երկրաբանական ֆունդ	Ազգանուն, Ա.Հ.	Պաշտոնը	Ստորագրություն	Ամսաթիվը
Ստուգեց	Վ.Բեկրաշյան	ՕՀՊ կադաստրի բաժնի պետ		
Հաստատեց	Գ.Հովսեփյան	Տնօրեն		




22.09.2010թ


44/4

ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱՏԻԿ ԶԱՐՏԵԶԸ


Մասշտաբ 1:25 000



ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ Ա-Բ ԳՇՈՎ



Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ն Ն Շ Ա Ն Ն Ե Ր

	<i>Ժամանակակից</i> ալյուվիալ առաջացումներ՝ ավազներ, ավազակավեր, կավավազներ
	<i>Վերին չորրորդական - ժամանակակից</i> : Դաիճային ավազակավային (b) և Արաքս գետի հնահունի կոպճային և ավազակավային (a) նստվածքներ
	<i>Վերին չորրորդական</i> : Արարատյան դաշտավայրի ստորին դարավանդի հորիզոն: Լճային նստվածքներ ավազակավեր, կավեր և ավազներ
	<i>Վերին պլիոցեն (չտարանջատված)</i> : Նստվածքային և հրաբխային առաջացումներ (միայն կտրվածքում)
	<i>Վերին միոցեն (Հրազդանի շերտախումբ)</i> : Հերթափոխվող կրային կավեր, կավային քերթաքարեր, ավազաքարեր (միայն կտրվածքում)
	<i>Միջին միոցեն (Ջրվեժ շերտախումբ)</i> : Աղաբար և գիպսաքեր կավեր, ավազաքարեր (միայն կտրվածքում)
	<i>Ստորին միոցեն (Հրազդանի շերտախումբ)</i> : Հերթափոխվող խալտաքղես կավեր, ավազաքարեր, միկրոկոնգլոմերատներ (միայն կտրվածքում)
	Երկրաբանական սահմաններ
	Քարաջրի կոպճային ավազների հանքավայր.
	Գալի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայր.

001.ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ինդեկսը	Անճառի հաշվառման համարը	Փառատարրի շիֆրը	Կազմելու տարին	Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ
01	02	03	04	05
Ե			2010թ.	

002. ՀԱՇՎԱՌՎՈՂ ՕՐՅԵԿՏԸ

Տեսակը	Անվանումը	Համաճարման անվանումները
01	02	03
Հանքավայր	Գայի ԱԿԽ	-

003. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՇՐՋԱՆԸ

Օգտակար հանածոների ավազանը (շրջանը)	Հանքավայրերի խմբը (գաշաը)
01	02

004. ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՊԱՏԿԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նախարարություն	Ընկերություն, կոմբինատ (արշավախումբ)
01	02

005. ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նախարարություն	Ընկերություն, կոմբինատ (արշավախումբ)
01	02
-	«ԱՐԽԻՏՐԱՎ» ՍՊԸ

006. ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԸՍՏ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ

Հայտատանի հանրապետություն	Մարզ	Շրջան
01	02	03
ՀՀ	Արմավիր	

007. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

008. 1:200 000 Մ-ի
ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿԱՅԻՆ ԹԵՐԹԻ
ՀԱՄԱՐԸ

K-38-XXXIII

009. ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ
ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ

Հս. լայն.		Արևլ. երկ.		Արևմ. երկ.	
առա.	բույն	առա.	բույն	առա.	բույն
01	02	03	04	05	06
40	02	44	19		

010. ԲԱՑԱՐՉԱԿ
ՆԻՇԸ, մ
նվ/առ

825 / 830

011. ՕՐՅԵԿՏԻ ՇՐՋԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ (տեղադիրը մատուցում է ընկալված ինֆորմացիան, հաղորդակցման ուղիները, շրջանի անառնական յուրացումը և այլն) Հանքավայրը գտնվում է ՀՀ Արմավիրի մարզում, Արարս գյուղից 1.5 կմ հարավ-արևելք, Սևջուր գետի ձախափնյա լողողահունային մասում: Մոտակա բնակավայրերն են Արարս, Ջրառատ ու Ռանչապ գյուղերը և Մասիս քաղաքը: Հանքավայրը երևանի հետ կապված է 25 կմ երկարությամբ ասֆալտապատ ավտոճանապարհով:

012. ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ 013. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ

ՏԱՐԵԹԻՎԸ 2009թ. ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(հայտնաբերողները, կազմակերպությունը, նախ-ը, աշխատանքների տեսակն ու մեթոդիկան և հայտնաբերման այլ իրավիճակներ)

Յու.Գևորգյան երկրաբանա-

հետախուզական աշխ.իրականացվել են «ԱՐԽԻՏՐԱՎ» ՍՊԸ-ի կողմից սեփական միջոցներով: Հանքավայրը հետախուզվել է 13 հետախուզահորերի անցման ու համապատասխան նմուշարկման միջոցով:

014. ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԱՆՈՒՅԹԱՅԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱՅԻՋԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ (օբյեկտի վրա կատարված աշխատանքների տարին, տեսակը, մեթոդը, մասշտաբը)

015. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ՄԱՆՐԱԶՆԻՆ ՈՐՈՆՈՒՄ (օբյեկտի վրա կատարված աշխատանքների տարին, տեսակը, մեթոդը, մասշտաբը) Հետախուզումը կատարվել է 2009-2010թ. մակերեսային հետախուզական փորվածքներով 10.4 հա տարածքի վրա:

44/4

022. ՀՄԿՄԱՆ ԱՅԼ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ (նպման ֆացիաները, ֆորմացիաները և այլն) Հանքավայրի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են ժամանակակից դելյուվիալ-պրոլյուվիալ կոպճաավազակավային առաջացումները և այլուվիալ ավազակոպճային նստվածքները, ինչպես նաև Արարատյան դաշտավայրի ստորին լճային դարավանդի վերին չորրորդականի կավային առաջացումները:

023. ԵՐԿՐԱԶԵՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ (ոկիևֆի տեսքի էլեմենտները և տեսքը, նստվածքային հանքայնացումը) Օգտակար հաստվածքը համատարած հիմնատակվում են վերին չորրորդականի կավերի շերտով, որոնք բազվել են բոլոր հետախորդակորերով և օգտակար հանածոյի համար հանդիսանում են ստորին երկրաբանական սահման: Օգտակար հաստվածքում ավազակոպճային կուտակը բնութագրվում է համեմատաբար համասեռ ներքին կառուցվածքով, որում ավազի, կոպճի կամ կավային նյութի առանձին շերտեր չեն հանդիպում: Վերջիններս գտնվում են համատարած գրված վիճակում՝ հիմնականում ավազային զանգվածում:

024. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նստվածքային

025. ՀՈՂՄԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՂԵՎԸ		
Տարածական	Պրոֆիլ	Երակետային լեռնային սալարը
01	02	03

026. ՕՐՅԵԿՏԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՍԱԿԸ	
Ժամանակաշրջանը կամ դարաշրջանը	Դարը
01	02
Չորրորդական	

027. ՕՐՅԵԿՏԻ ԲԱՑԱՐՁԱԿ ՀԱՍԱԿԸ

028. ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐԸ			
Լեռնային սալարների տիպիկ տարբերությունները	Տեղադրությունը	Ժամանակաշրջանը կամ դարաշրջանը	Դարը
01	02	03	04
Կավային առաջացումներ	հատակ	վերին չորրորդական	
Այլուվիալ ավազակոպճային նստվածքներ	օգտակար հաստվածք	չորրորդական	
Դելյուվիալ-պրոլյուվիալ կոպճաավազակավեր	մակերևույթ	չորրորդական	
5			

029. ՀԱՆՔԱՍԱՐՄՆԻՆ ՀԱՐԱԿԻՑ ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (տեսքը, իմունսիվությունը, տիպիկ լայնությունը և այլն) -----

030. ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՊԱՐՓԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (ֆորմացիան, ֆացիան, համալիր, շերտախումբը, տավարաշերտը, եզրությունը, տեղադիրքը, տեկտոնիկան և այլն) -----

9/10

031. ՕՐՅԵԿՏԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՍԱՍԵՐԸ

ԵՎ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՏԻՆԵՐԸ (քանակը, անվանումը, յուրացման աստիճանը, հանքամարմինների քանակը, պաշարները, ձևն ու տարածման բնութագիրը, հզորությունը և այլն)

Ավազակոյճային խառնուրդ, նախատեսվում է արդյունաբերական յուրացման, 1 հանքամարմին, հաշվարկվել է $Q=414.6$ հազ.մ³ ստատիկ պաշար, 1 միավոր վերականգնման գործակցով: Հետախուզված ավազակոյճային կուտակը ներկայացնում է գետահունի ուղղությամբ մոտ 1300մ ձգվածությամբ և 25-100 մ լայնությամբ, հորիզոնականին մոտ տեղադրմամբ, 3.5մ-ից մինչև 4.3 մ հզորությամբ շերտաձև մարմին:

032. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

Հ/Հ	Մարմնի կամ մարմինների խմբի անվանումը (նշանակությունը)	Քանակը	Մարմնի ձևը	Տարածման ուղղությունը		Անկման գերակշռող ուղղությունը			
				նվ	աս				
	01	02	03	04	05	06			
1	Ավազակոյճային խառնուրդ	1	շերտաձև						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
Հ/Հ	Տեղադրման բնութագիրը	Երկարությունը, մ		Լայնությունը, մ		Հզորությունը, մ		Առաստաղի տեղադրման խորությունը, մ նվ/աս	Հանքաքարի հաշվեկշռային պաշարներ, %
		նվ/աս	միջինը	նվ/աս	միջինը	նվ/աս	միջինը		
	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1	մերձհորիզոն.		1300	25/100		3.5/4.3		0.1	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

033. ՄԱՐՄՆԻ ԿԱՌՈՒՅՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (Պիկետաժի և դիզյունկաժի խախտումները, ըստ մարմնի հզորության և տեղադրման կայունությունը, սեպացման բնութագիրը և այլն)

034. ՄԱՐՄՆԻ ՄԵՐՉՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հանքավայրի տեղամասից տարիների ավազահանման փորձը ցույց է տվել, որը զարնանային վարարումների ընթացքում, արդյունահանված ծավալները հեշտությամբ վերականգնվում են փոքր-ինչ տեղափոխվելով հունի սահմաններում, հիմնականում պահպանելով կուտակման նախկին ձևը:

035. ՈՉ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

44/7

038. ՀԱՆՔԱՔԱՐՈՒՄ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՂԵԿԻՑ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԸ


Հանքաքար	Օգտակար հանածոն	Կիրառումը	Չափման միավորը	Միջին պարունակությունը ընթացիկ հաշվեկշռային պաշարներում		Հաստատված հաճվեկշռային պաշարներում միջին պարունակությունը	
01	02	03	04	05	06	07	08

039. ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԽԱՌՆՈՒՐԳՆԵՐ

Օգտակար հանածոն (հանքաքար)	Կիրառումը	Խառնուրդ	Չափման միավորը	Միջին պարունակությունը ընթացիկ հաշվեկշռային պաշարներում		Հաստատված A+B+C ₁ հաճվեկշռային պաշարներում միջին պարունակությունը
				նվ / առ	A+B+C ₁	
01	02	03	04	05	06	07
Ավազակոպճային խառնուրդ	շինարարական խիճ, կոպիճ և ավազ	Ավազում փոշենման և կավային մասնիկների պարունակ.	%	3.0 / 5.2	4.1	
		Կոպիճում փոշենման և կավային մասնիկների պարունակությունը. (կոպիճ//խիճ)	%	0.49 / 0.81	0.62 // 0.23	
		Թույլ ապարների հատիկների պարունակությունը. (կոպիճ//խիճ)	%	3.1 / 5.7	4.1 // 3.7	
		Թերթային և ասեղնային հատիկների պարունակությունը	%	- / -	29.7	
		Խճում կավային կոշտուկները	%	- / -	0.10	

040. ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ (ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ) ՀԱՏԻԿԱՉԱՓԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ

Օգտակար հանածոն (հանքաքար)	Կիրառումը	Հատիկախոտ, մմ նվ / առ	Հատիկախոտի պարունակությունը, %		Օգտակար հանածոն (հանքաքար)	Կիրառումը	Հատիկախոտ, մմ նվ / առ	Հատիկախոտի պարունակությունը, %	
			նվ / առ	միջինը				նվ / առ	միջինը
01	02	03	04	05	01	02	03	04	05
Ավազակոպճային խառնուրդ	շինարարական խիճ, կոպիճ և ավազ	< 5	-	100					
		որից մաղի վրա մնացորդը կազմում է՝							
		2.5 < 5	20.8 / 25.3	23.1					
		1.25 < 2.5	17.4 / 25.3	21.1					
		0.63 < 1.25	20.0 / 24.8	22.6					
		0.315 < 0.63	14.7 / 19.8	16.6					
		0.16 < 0.315	9.7 / 13.4	11.5					
		< 0.16	3.1 / 6.7	5.1					



047. ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Հանքաքար	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Զափման միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահաշվեկշռային պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաժվեկշռային պաշարները		
			A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Մնացորդ. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

048. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Օգտակար հանածոն	Կիրառումը	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Զափման միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահաշվեկշռային պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաժվեկշռային պաշարները		
				A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Մնացորդ. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Ավազակոպճային խառնուրդ	շինարարական խիճ, կոպիճ և ավազ	բլոկ-Ե ₁ ժժՏ	հազ.մ ³	-	414.64	414.64	-	-	-	414.6	-	414.6

049. ՈՒՂԵԿԻՅ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Օգտակար հանածոն	Կիրառումը	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Զափման միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահաշվեկշռային պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաժվեկշռային պաշարները		
				A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Մնացորդ. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

050. ՍԱԿԱՔԱՅՍԱՆ ԵՎ ՀԻՄՆԱՏԱԿՈՂ ԱՊԱՐՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

Օգտակար հանածոն	Կիրառումը	Հաշվեկշռում հաշվառումը	Զափման միավորը	Հաշվեկշռային պաշարները				Արտահաշվեկշռային պաշարները	Արդյունահանումը շահագործման սկզբից	Հաստատված հաժվեկշռային պաշարները		
				A+B	C ₁	A+B+C ₁	C ₂			A+B+C ₁	C ₂	Մնացորդ. A+B+C ₁
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

051. ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(զատակարգման բարդության խտմբը, հեղինակները, տարեթիվը, մերթը, պաշարների հաշվարկման վերջին խառնուրդը, կազմակերպությունը, հաստատված պաշարները, տարեթիվը, հաստատված կամ չեղյալ արված, հաշվեկշռում հաշվառման տարեթիվը, հաշվեկշռից դուրս գրման տարեթիվը և պատճառը, արտահաշվեկշռային պաշարներին դասելու պատճառը և այլն)

Հանքավայրի ըստ բարդության խմբի դասակարգման վերագրվում է 1-ին և 2-րդ խմբերին: Յու.Գ.Կորգյան: Հանքավայրի ստատիկ պաշարների վերականգնման գործակիցն ընդունվել է 1 միավոր, 40 հազ.մ³/հա.տարի տեսակարար ծավալով: Ավազակոպճային խառնուրդի կուտակի տեղադրման պարզ պայմանները և լեռնային փորվածքներով հետախուզման ընտրված եղանակը թույլ է տալիս հանքավայրի պաշարները հաշվարկել երկրաբանական բյուլների մեթոդով:

052. ՇԱՀԱԳՈՐԾՍԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Մշակման հիմնական եղանակը	Արդյունահանման ժամանակ կորստները, %		Ազդատացումը, %		Շահագործման ատոմկազույն խառնուրդը, մ	
	մախազծ.	փաստ.	մախազծ.	փաստ.	մախազծ.	փաստ.
01	02	03	04	05	06	07
բացահանք	4.0				4.6	

053. ՍԱԿԱՔԱՅՈՒՄ

Ծավալը, մլն.խոր.մ	Հզորությունը, մ մվ / առ	Գ ո թ ա կ ի ճ ը		
		տեսակը	չափակառություն	մեծությունը
01	02	03	04	05
0.01	0 / 0.3 միջ. 0.1 մ	երկրաբ.	մ ³ /մ ³	0.025

054. ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԼԵՌՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

(հանքաքարի ու սպարների լեռնատեխնիկական հատկությունները, շահագործման պայմանների առանձնահատկությունները և այլն)

Հանքավայրի տարածքում մակարագման ապարների չնչին հզորությունը, կուտակի շերտաձև տեղադրումը և ոչ մեծ (3.5-4.3մ) հզորությունը, քույլ են տալիս օգտակար հանածոյի արդյունահանումը կատարել դրագլայնի միջոցով առանց նախնական փխրեցման, կուտակի ամբողջ հզորությամբ՝ նախապես բուլդոզերով հեռացնելով մակարագման ապարների (կավավազների) շերտը:

Ահեստ-ի խառնուրդի արդյունահանումը կիրականացվի գետի ձախ ափին զուգահեռ 10-15 մ լայնությամբ, գետից մեկուսացված խրամներով՝ բողնելով 5-10մ բնամաս գետի և խրամի միջև՝ հումքի արդյունահանման ընթացքում գետի բնական հոսքի ռեժիմը չխաթարելու, գետաջրերը հնարավոր պղտորումից զերծ պահելու նպատակով: Այնուհետև առանց միջնորմ բողնելու, խրամի հյուսիսային կողի ուղղությամբ 10-15 մ լայնությամբ հաջորդ զուգահեռ խրամով կուտակի երկարությամբ (ներքևից-վերև ուղղությամբ) կարդյունահանվի խառնուրդի պաշարների հաջորդ զուգահեռ ժապավենը: Կուտակի ամբողջ տարածքով հումքի լրիվ կամ մասնակի արդյունահանումից հետո գետի ջրերը վաղ գարնանը նախքան ձնհալը, կուղղվեն դեպի բացահանքը, որտեղ գարնան վարարումների ընթացքում գետի բերվածքների կուտակման շնորհիվ կվերականգնվեն մարված պաշարները:

055. ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻԴՐՈԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

(բալլ պայմանները, ջրատար հորիզոնների լիքայնական և այլ բնութագիրը, փորվածքի ձգվածությունը և լցվելու մակարդակը, ջրահոսքերը փորվածքում)

Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ընթացքում կատարված դիտարկումներով պարզվել է, որ գարնանային վարարումների շրջանում՝ մայիս-հունիս ամիսներին գետաջրերի մակարդակը սովորաբար բարձրանում է 1.5-2.0 մետրով, ջրոդողելով հանքավայրի տարածքի զգալի մասը, իսկ առանձին ջրառատ տարիներին նաև հանքավայրի ողջ տարածքը, հասնելով գետի հյուսիսային ափի երկայնքով ձգվող գառիքափին:

Հետախուզված ավազակուտակի մակերեսը, բացի մայիս-հունիս ամիսներին գործնականում ջրագուրկ է: Լեռնային փորվածքների անցման ընթացքում կատարված դիտարկումները ցույց են տալիս, որ ջրերի կալիլյար բարձրացման հետևանքով հունամերձ ավազները նույնիսկ տարվա ամենաչոր ժամանակ (օգոստոսին) գտնվում են խոնավ վիճակում:

Մեջուր գետի երկարությունը 38 կմ է, ավազանը՝ 3540 կմ², տարեկան հոսքը՝ 1046 մլն. մ³: Մեջուրի հորդացման շրջանը, երբ ջրոդողվում է տեղամասի համարյա ողջ տարածքը, տևում է մոտ 2 ամիս՝ ապրիլի վերջից մինչև հունիսի կեսերը: Այդ ընթացքում արդյունահանման աշխատանքները դադարեցվելու են:

056. ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ

(աղբյուրները, դերիտը, օբյեկտից հեռավորությունը, տեխնիկական տարրերը, տեխնիկական և կենցաղային ջրի անհրաժեշտության ծախսման ծավալը)

057. ՕՔՅԵԿՏԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

ԱԿԽ-ի պոտենցիալ հաշվեկշռային ստատիկ պաշարները - 414.6 հազ.մ³
 Կորզվող պաշարները - 398.0 հազ.մ³
 Տարեկան մարվող պաշարները - 10.0 հազ.մ³
 ԱԿԽ-ի տարեկան արդյունահանվելիք ծավալը - 12.0 հազ.մ³
 Բացահանքիմ հիմնական արտադրական ֆոնդերը - 11500.0 հազ.դրամ
 Տարեկան շահագործական ծախսերը - 9930 հազ.դրամ
 ԱԿԽ-ի ինքնարժեքը - 828.0 դրամ/մ³
 ԱԿԽ-ի իրացման գինը բնական վիճակում - 1200 դրամ/մ³
 Տարեկան ապրանքային արտադրանքը - 14400.0 հազ.դրամ
 Տարեկան շահույթը - 4470.0 հազ.դրամ
 Շահութաբերությունը՝
 արտադրական ֆոնդերի նկատմամբ - 38.9 %
 շահագործական ծախսերի նկատմամբ - 45.0 %

058. ՀՈՒՄԶ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ «ԱՐԽԻՏՐԱՎ» ՍՊԸ, շինարարական կազմակերպություններ

059. ՇՐՋԱԿԱ ՍԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՍԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Ավագակոպիճների արդյունահանումը գետի ողողահունի որոշ հատվածներում, ինչպես նախկինում, այնպես էլ ներակայումս, մաս հունամաքքման և հունաուղղման մայառուկ է հետապնդում: Ավագակոպճային հումքի պաշարների արդյունահանման բացասական ազդեցությունը շրջական միջավայրի վրա կապված կլինի միայն մեխանիզմների ու ավտոմեքենաների աշխատանքի հետ, որը կարելի է հասցնել նվազագույնի, վերջիններս պահելով սարքին վիճակում:

060. ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՕՔՅԵԿՏԻ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(կանխատեսվածային պաշարները, պաշարների ավերացման հնարավորությունը, շահագործման և ուսումնասիրման աշխատանքների ուղղությունը, օբյեկտի կիրառման հեռանկարայնությունը և այլն)

061. ՕՔՅԵԿՏԻ ՓԱԿՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

